

PL

Instrukcja obsługi

Samodzielną obsługę pomostu roboczego można powierzyć tylko osobom, które

- zostały przeszkolone w zakresie obsługi pomostu roboczego
- posiadają pisemne polecenie obsługi wydane przez użytkownika

Gdy na pomoście roboczym pracuje wspólnie kilka osób, użytkownik musi wyznaczyć osobę nadzorującą.

Przepisy dotyczące obsługi:

1. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego udźwigu pomostu roboczego (patrz dane techniczne).
2. Wchodzenie na pomost roboczy i schodzenie z niego dozwolone jest tylko poprzez przewidziane do tego celu wejście.
3. Osoba obsługująca pomost roboczy musi uważać, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i pozostałych osób.
4. W strefie podnoszenia pomostu roboczego nie mogą znajdować się żadne przeszkody.
5. Wykonywanie prac w odległości mniejszej niż 3 m od elektrycznych linii napowietrznych jest zabronione.
6. Przed rozpoczęciem prac pod elementami uniesionymi za pomocą pomostu roboczego należy sprawdzić, czy zawiesie jest prawidłowo zaczepione (minimalny udźwig podnośnika, patrz dane techniczne).
7. Wchodzenie na poręcz zabezpieczającą, jak również umieszczanie drabin i rusztowań na platformie jest zabronione.
8. Umieszczanie zwisających ładunków, jak również powiększanie w jakikolwiek sposób platformy jest niedopuszczalne.
9. Należy zadbać o to, aby ładunki układane były na podłodze i wewnątrz kosza.
10. Kosz można stosować wyłącznie do transportu osób za pomocą dopuszczonych żurawi.
11. Osoby obsługujące muszą zaczepić swoje osobiste wyposażenie ochronne do odpowiednich uchwytów zaczepowych.
12. Przy prędkościach wiatru powyżej 7 m/s wykonywanie prac z wykorzystaniem pomostu roboczego jest zabronione.

Konserwacja:

Przed uruchomieniem pomostu roboczego należy przeprowadzić oględziny pod kątem prawidłowego stanu technicznego

Jako części zamiennych należy używać wyłącznie oryginalnych części producenta.



Bauer GmbH
Eichendorffstraße 62 · DE-46354 Südlohn
Tel. +49 (0) 2862 709-0 · Fax 709-155/-156
E-Mail: info@bauer-suedlohn.de
Internet: www.bauer-suedlohn.de
Internet: www.sauberes-stadtbild.de



Typ	MB-K
Rok produkcji	
Nr fabryczny	
Masa własna	170 kg
Udźwig użyteczny	300 kg maks. 2 osoby
Dop. masa całkowita	470 kg
Minimalny udźwig podnośnika	2000 kg

Ważna wskazówka:

Zarówno konstrukcja wyrobu, jak również wszystkie cytowane w instrukcji obsługi przepisy (normy itp.) odnoszą się do dyrektyw obowiązujących w Niemczech.

Użytkowanie wyrobu w innych krajach może odbywać się wyłącznie zgodnie z dyrektywami, przepisami i ustawami obowiązującymi w danym kraju użytkowania.