

Gebrauchsanweisung

für LED-Strahler ohne, bzw. mit Tragegestell, 30 W bzw. 50 W

Wichtige Sicherheitsinformationen:

Alle elektrischen Anschlussstellen regelmäßig kontrollieren und auf Beschädigungen am Kabel achten. Jeder Fehler muss vor dem weiteren Gebrauch umgehend korrigiert werden. Vor Gebrauch sollte man immer sicherstellen, dass die Leitungen und Kabelverlängerung von Schneidwerkzeugen und scharfen Gegenständen oder anderen eventuell schädlichen Sachen, wie feuchten Boden, Chemikalien und Lösungsmittel ferngehalten werden.

ACHTUNG: Es muss sichergestellt werden, dass der LED-Strahler mit genügend Abstand (mindestens 0,5 Meter) zu brennbaren Materialien oder Flächen aufgestellt wird. Des Weiteren muss genügend Belüftung zum Wärmeabfluss vorhanden sein.

Hinweise LED-Leuchtmittel:

Das LED-Leuchtmittel ist nicht austauschbar.

Gebrauchshinweise:

Kontrollieren Sie vor Inbetriebnahme, dass der Scheinwerfer stabil steht. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht an scharfen Gegenständen hakt und die Netzsteckverbindung vor Regen und Feuchtigkeit genügend geschützt ist.

Wurde die Anschlussleitung beschädigt, so ist diese durch eine Fachkraft auszutauschen.

Die Inbetriebnahme des LED-Scheinwerfers erfolgt durch das Einstecken des Netzsteckers in eine Steckdose.

Spezifikationen:

- Aluminiumdruckgussgehäuse
- Hartglas
- Leistung: 30 Watt bzw. 50 Watt
- Lichtstrom: 2500 Lumen bzw. 4000 Lumen
- Leuchtweite: 15 m bzw. 20 m
- Farbtemperatur: 6500 K
- Abstrahlwinkel: 130 Grad
- Spannung: 230 V / 50 Hz
- 5m H07RN-F3 G 1,0 mm



Directions for use

LED Searchlight for fixed or mobil use, 30 W or 50 W

Important safety information:

Regularly inspect all electrical connections and wiring for damage. Any faults should be immediately rectified before further use. Always have the wiring and connections checked by a qualified electrician. In use, ensure all wiring and extension cable are kept clear of any cutting tools, sharp objects and any other potential hazard such as wet floors, chemicals and solvents.

ATTENTION: Make sure the LED Searchlight are far enough away from any combustible materials and / or surfaces (at least 0,5 meter). Make also sure there is adequate ventilation to aid heat dissipation.

Note LED-lluminant:

The LED-lluminant can not be replaced.

Instructions:

Check before start-up that the flood light is stable and has a firm footing. Ensure cable isn't catching on any sharp object and that the mains plug connection is adequately protected against rain or moisture.

If a damage on connecting cable, do no longer use this LED-Searchlight for safety reasons. This repair is only allowed to be performed by a specialised company.

The start-up of the LED Searchlight is by putting the main plug into a plug socket.

Specifications:

- Die-Casting Aluminium Housing
- Tempered Glass
- Power: 30 Watt or 50 Watt
- Luminous flux: 2500 Lumen or 4000 Lumen
- Lighting distance: 15 m or 20 m
- Colour Temperature: 6000 K
- Beam Angle: 130 degree
- Voltage: 230 V / 50 Hz
- 5 m H07RN-F3 G 1,0 mm

