

gültig für 380 V - 415 V / 50 Hz							
Tragfähigkeit	125 kg	Flanschbreite	42 mm - 120 mm				
Triebwerksgruppe	4m / M7	Hubgeschwindigkeit	2 / 8 m/min				
Strangzahl	1						
Hakenweg	3000 mm						
Antriebe							
Hubantrieb							
Leistung	0,09 / 0,35 kW						
Einschaltdauer	60 %						
Schalthäufigkeit	360 c/h						
Nenn Drehzahl	640 / 2770 1/min						
Nennstrom	0,8 / 1,14 A						
Anlaufstrom	1,02 / 3,3 A						
cos phi _{IN}	0,558 / 0,714						
cos phi _A	0,83 / 0,97						
Maße und Gewichte							
A3	19 mm	B3	175 mm	B4	171 mm	C	348 mm
C1	394 mm	C3	46 mm	C4	411 mm	D2	30 mm
L1	165 mm	L2	132 mm	LR	165 mm		
Lasthaken		E 012 - P		Gewicht		ca. 26 kg	
BPR _{min}	BPR _{max}	Kurvenradius					
42 mm	70 mm	>= 600 mm					
71 mm	85 mm	>= 700 mm					
86 mm	120 mm	>= 1000 mm					
Belastungsangaben für die Fahrbahn nach DIN 4132							
Lastfall H				Lastfall HZ			
R _{max} ¹⁾ / Rad		RKA _{min} ²⁾ / Rad		FSKA ³⁾ / Katze			
370 N		63 N		74 N			
¹⁾ Radlast ohne Beiwert				³⁾ Lasten quer zur Fahrbahn (Katze)			
²⁾ Radlast unter Eigengewicht ohne Beiwert							
ABUS Kransysteme GmbH		Einschienenlaufkatze mit Kettenzug					
Sonnenweg 1		GM 2 125.8-1/HF 3					
51647 Gummersbach		Angebot: 000000-0000000-20221108-01 / 2				08.11.2022	