

**M-800-L4
ENDRAD
25MM**

RAD PRITSCHENWAGEN

Endrad, 4ply Luftreifen mit Stahlfelge, Achse Ø25 mm

Luftreifenrad mit Stahlfelge, Achse Ø 25mm.

- 4-Ply (4-lagig).
- Die Bewertung 'PLY' gibt an, wie viele Ebenen vorhanden sind aus Gummi ist in die Konstruktion des Reifens eingewebt. Diese Bewertung gibt Festigkeit und Tragfähigkeit an der Rad.
- Stahlfelge beidseitig abgedichtete Kugellager.
- Achse Ø 25mm.
- Sehr stark und bleibt auf Kurs.
- Tragfähigkeit: 250kg.
- Die Felge ist komplett Lackiert mit rote widerstandsfähige Pulverbeschichtung. (keine Lösungsmittel, weniger umweltschädlich).
- Lieferung mit schwarzer Kunststoff-Radkappe.



10620
M-800-L4 ENDRAD 25MM

- 4-Ply (4-lagig).
- Stahlfelge mit Stahlfelge beidseitig abgedichtete Kugellagern.
- Ø25mm Achse.
- Sehr stark und bleibt auf Kurs.



Tragkraft (kg)	Abm. ØxB (mm)	Gewicht (kg)	Achse Ø (mm)	Rad	Material Rad	Material Felge	Artikel	Bestell-Nr.
250	400-8/16x4" 400x100	2,8	25	Luft	4ply Gummi	Stahl, rot Pulverbeschichtet	M-800-L4 EINDW. 25MM	10620
							Starlockborger, Federstahl	10113