

SUPERSTRETCH TOUCH-SERIE

PALETTENSTRETCHWICKLER



farbiges 7" Touchpanel



GEHO Superstretch 15230PGVmag



VERPACKUNGSMASCHINEN

Palettenstretchwickler GEHO Superstretch Touch

Die neuen Paletten-Stretchwickler der GEHO Superstretch-Serie sind auf einer Grundplatte montiert. Sie können einfach und schnell aufgestellt werden. Durch den ausgesparten Drehteller kann mit dem Hubwagen eingefahren und die Palette direkt auf dem Drehteller abgestellt werden. Eine Rampe entfällt. Der Wickelvorgang kann programmgesteuert oder manuell durchgeführt werden.

Kurz und bündig

- Ausgesparter Drehteller (keine Rampe!)
- Optional geschlossener Drehteller (ECO-Version)
- Drehteller mit Sanftanlauf und Geschwindigkeitsregelung
- Drehtellerstop einstellbar 160°
- Automatischer Programmablauf mit 4 verschiedenen Programmen. Programme mit Namen benennbar.
- Palettenhöhenerkennung über Fototaster
- Alternativ mit motorischer Vordehnung.
- Kreuz- und Spiralwicklungwicklung möglich.
- Regendichte Wicklung mit Deckblattstopp möglich.
- Banderolenwicklung
- Diverse Ausstattungen
- Made in Germany

Arbeitsablauf

Der Arbeitsablauf gestaltet sich wie folgt:

- Palette auf Drehteller positionieren
- Folie an Palette befestigen
- Programmablauf auf Steuerung starten
- Folie abtrennen
- Nach Programmablauf Palette entnehmen

Die Bedienperson ist während des Wickelvorgangs frei für andere Tätigkeiten.

Es können 4 verschiedene Programme ausgewählt werden, z.B. für leichte, schwere oder regendichte Paletten. Die Parameter der Programme können einzeln modifiziert werden. Einstellbare Parameter sind z.B.

Folienspannungen für 5 Wickelphasen

Anzahl Topwicklungen, Bodenwicklungen Anfang und Bodenwicklungen Ende,

bis zu 3 Banderolenwicklungen in programmierbarer Höhe
Drehtellergeschwindigkeit für Aufwärts- und für Abwärtswickeln,

Kreuz- und Spiralwicklung,

Pause für Deckblattauflegen u.v.a.m.

Ausstattungen und Zubehör

- **Niederhalter** für leichte Paletten, elektrisch angetrieben und in den Programmablauf eingebunden, kann einfach aktiviert und deaktiviert werden
- **Motorische Vordehneinrichtung bis 306%** zur Verringerung des Folienverbrauchs; einstellbare Vordehnung der Stretchfolie, es wird eine sehr genaue Zugkraft auf die Palette ausgeübt ab 2kg.
- **Folienschlitten** für 1m breite Folie
- **Geschlossener Drehteller** (ECO-Version)
- **Drehtellerdurchmesser** 1500, 1700 und 1950mm
- **Deckfoliendispenser** zur Aufnahme einer Deckfolienrolle, höhenverstellbar
- **Einbaurahmen** zum Einlassen des Stretchwicklers in den Boden
- **Höhere Foliensäule** für eine maximale Beladungshöhe von 3.000 mm. Nicht in Kombination mit Niederhalter
- **Drehteller mit Bodenplatte** für ausgesparten Drehteller: ermöglicht direktes Einfahren mit Roll-Collis aber auch das Beladen mit Paletten.
- **Automatischer Folienabriß** Folie wird nach erfolgter Wicklung automatisch abgetrennt.
- **Stringvorrichtung:** Bündelt Folie an der Palettenoberkante und verbessert den Verbund vom Packgut und Palette. Der Palettenfuß bleibt frei von Folie. Daher wird die Wicklung nicht durch den Hubwagen beschädigt, und die Palette ist geeignet für automatische Hochregallager.
- **integrierte Waage**
- **Haltewinkel** zur Fixierung extrem leichter Paletten
- **Rollendrehteller** zur Integration in Rollenbahnen.

Aufstellung und Wartung

Die Geräte der GEHO Superstretch-Serie werden so angeliefert, daß sie innerhalb einer halben Stunde betriebsbereit sind.

Die einzelnen Abschnitte wie Motoren, Steuerung etc. sind nach dem Entfernen der Abdeckbleche leicht zugänglich.

Technische Daten	Superstretch 1500 Touch	Superstretch 1700 Touch	Superstretch 2000 Touch
Säulenhöhe Standard	2470 mm	2470 mm	2470 mm
Säulenhöhe mit Niederhalter	3020 mm	3020 mm	3020 mm
Max. Beladungshöhe inkl. Palette	2400 mm	2400 mm	2400 mm
Drehteller	Durchmesser 1500 mm	Durchmesser 1700 mm	Durchmesser 1950 mm
Belastbarkeit	1500 kg / 2000 kg möglich	1500 kg / 2000 kg möglich	1500 kg / 2000 kg möglich
Drehtellerantrieb	max. 13,5 U/min	max. 12 U/min	max. 10 U/min
Programm	4 verschiedene, variierbar	4 verschiedene, variierbar	4 verschiedene, variierbar
Palettenhöhenerkennung	Ja, mit Fototaster	Ja, mit Fototaster	Ja, mit Fototaster
Niederhalter (Sonderausstattung)	motorisch über Kette	motorisch über Kette	motorisch über Kette
Abmessungen (LxB)	2600 x 1500 mm	2800 x 1700 mm	3100 x 2000 mm
Gewicht	ca. 400 kg	ca. 450 kg	ca. 500 kg
Tellerhöhe	ca. 69 mm	ca. 69 mm	ca. 69 mm
Betriebsspannung	400V 3Ph 50Hz oder 230V 1Ph 50Hz	400V 3Ph 50Hz oder 230V 1Ph 50Hz	400V 3Ph 50Hz oder 230V 1Ph 50Hz

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.