



Ameise PSE 1.2 Li-Ion

Gerbeur électrique (1,200 kg)

PSE 1.2 lithium-ion

L'assistant flexible pour des courtes distances de transport.

Optimal pour le stockage et le déstockage à de grandes hauteurs.

Les chariots élévateurs électriques robustes et polyvalents Ameise® PSE 1.2 sont des appareils de transport fiables pour le stockage et le déstockage occasionnels à de grandes hauteurs ou le transport sur de courtes distances. Dans la version avec levée initiale, ils sont parfaitement adaptés à une utilisation sur des rampes et des sols irréguliers.

Quatre hauteurs de levée disponibles jusqu'à 3 600 mm et une batterie lithium-ion sans entretien offrent une flexibilité élevée. Le lieu de chargement pouvant être choisi librement et le chargeur intégré garantissent une disponibilité immédiate ainsi qu'un chargement intermédiaire simple et rapide.

Une poignée de timon multifonctions à forme ergonomique et à commande ambidextre crée un grand confort d'utilisation, tandis que la vitre de protection devant le mât et le curveCONTROL pour la réduction automatique de la vitesse dans les virages assurent une grande sécurité.

Pour une entrée à bas prix dans le segment des chariots élévateurs électriques, choisissez le PSE 1.2 Simplex avec deux hauteurs de levée jusqu'à 2 000 mm : un vrai professionnel pour le stockage et le déstockage ou la préparation de commandes.

Vos avantages en un coup d'œil

- Gerbeur électrique accompagnant maniable avec dimensions compactes.
- Disponible en quatre hauteurs de levée différentes de 2 600 à 3 600 mm.
- Batterie lithium-ion sans entretien pour une charge intermédiaire simple et rapide.
- Bouton de vitesse lente pour le maniement avec timon en position relevée.
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages grâce au curveCONTROL.

Votre véhicule de fourmi pour un bénéfice maximum pour le client.

Abordable

La meilleure performance à un prix réduit.

- Hauteurs de levée disponibles jusqu'à 3 600 mm.
- Mât télescopique duplex pour le chargement et le déchargement de palettes.
- Optimal pour la préparation de commandes et la mise à disposition de marchandises jusqu'à 1 200 kg.
- Variantes de chariot disponibles avec levée initiale.
- Possibilités de rangement et interfaces USB pour le raccordement et le chargement

Confortable

Confort d'utilisation maximal pour chaque application.

- Poignée de timon multifonctions à forme ergonomique et à commande ambidextre.
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages grâce au curveCONTROL.
- Bouton de vitesse lente pour le maniement avec timon en position relevée.
- Marquage des fourches pour la prise transversale de palettes Europe.
- Batterie lithium-ion sans entretien avec des temps de charge courts.

Fiable

Qualité reconnue pour des applications diversifiées.

- Moteur à courant triphasé sans entretien avec une accélération rapide et un comportement de conduite agréable.
- Flexibilité grâce à une charge intermédiaire simple et rapide sans effet de mémoire.
- Vitre en plexiglas située devant le mât servant de protection contre les accès involontaires.
- Recouvrements en acier pour éviter les blessures au niveau des pieds.

Aperçu des modèles

Toujours le meilleur choix.

Nom	Capacité de charge/ charge	Vitesse de traction sans charge	Largeur d'allée (pa- lette 800x1200 dans le sens de la lon- gueur)	Vitesse de levée sans charge
PSE 1.2 lithium-ion (260 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 lithium-ion (290 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 lithium-ion (320 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 lithium-ion (360 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 lithium-ion avec levée initiale (260 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 lithium-ion avec levée initiale (290 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 lithium-ion avec levée initiale (320 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 lithium-ion avec levée initiale (360 ZT)	1200 kg	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 Simplex li- thium-ion (160)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s
PSE 1.2 Simplex li- thium-ion (200)	1200 kg	4,5 km/h	2145 mm	0,16 m/s