

Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe links

**Norm: DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen**

Ausführung: langnachleuchtend

zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

- langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
- geeignet für den Inneneinsatz
- normkonform
- Qualität Made in Germany



Technische Daten

Material	
Materialgruppe	Alu HI 150
Material	Aluminium
Normen, Vorschriften und Klassifizierungen	
Norm	DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer	E001 - Notausgang (links)
Vorschrift	ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer	E001 - Notausgang (links)
Materialnorm	DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung	Klasse C
Normativer Zusatz	Zusatzzeichen
Eigenschaften	
Produktart	Fluchtwegschild
Produktkategorie	Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart	zum Verschrauben
Eigenschaft	langnachleuchtend
Montageort	Innenbereich
Symbol	Notausgang links, Richtungsangabe links
Temperaturbeständig bis [Grad]	135
Temperaturbeständig von [Grad]	-30

Leuchtdichte [mcd]

150 mcd

Maße und Gewichte

Breite

30,0 cm

Höhe

15,0 cm

Stärke

0,56 mm

B × H

30,0 × 15,0 cm

Print

Langnachleuchtend

Ja