

SafetyMarking® Brandschutz-Winkelschild – Feuerlöscher

Norm: DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F001

Winkelschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnenstücken wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen.



Ausführung: langnachleuchtend

zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

- langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C

Technische Daten

| Material | |
|--|--------------------------|
| Materialgruppe | Alu HI 150 |
| Material | Aluminium |
| Normen, Vorschriften und Klassifizierungen | |
| Norm | DIN EN ISO 7010 |
| Norm Ordnungsnummer | F001 - Feuerlöscher |
| Vorschrift | ASR A1.3 |
| Vorschrift Ordnungsnummer | F001 - Feuerlöscher |
| Materialnorm | DIN 67510-1 |
| Materialnorm Klassifizierung | Klasse C |
| Eigenschaften | |
| Produktart | Brandschutz Winkelschild |
| Produktkategorie | Brandschutzkennzeichnung |
| Befestigungsart | zum Verschrauben |
| Eigenschaft | langnachleuchtend |
| Symbol | Feuerlöscher |
| Leuchtdichte [mcd] | 150 mcd |
| Lieferform | Einzelstück |
| Maße und Gewichte | |

| | |
|--------|---------|
| Breite | 20,0 cm |
| Höhe | 20,0 cm |