

SafetyMarking® Brandschutz-Fahnenschild – Feuerlöscher

Norm: DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F001

Fahnenschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnenschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen.



Ausführung: langnachleuchtend

zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

- langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C

Technische Daten

Material	
Materialgruppe	Alu HI 150
Material	Aluminium
Normen, Vorschriften und Klassifizierungen	
Norm	DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer	F001 - Feuerlöscher
Vorschrift	ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer	F001 - Feuerlöscher
Materialnorm	DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung	Klasse C
Eigenschaften	
Produktart	Brandschutz Fahnenschild
Produktkategorie	Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart	zum Verschrauben
Eigenschaft	langnachleuchtend
Symbol	Feuerlöscher
Temperaturbeständig bis [Grad]	135
Temperaturbeständig von [Grad]	-30
Leuchtdichte [mcd]	150 mcd

Maße und Gewichte

Breite	15,0 cm
Höhe	15,0 cm
Stärke	0,56 mm