

## SafetyMarking® Brandschutzschild – Löschschlauch

**Norm: DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F002**

**Ausführung: langnachleuchtend**

zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen  
Bereichen.

- langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
- geeignet für den Inneneinsatz
- normkonform
- Qualität Made in Germany



## Technische Daten

Material	
Materialgruppe	Alu HI 150
Material	Aluminium
Normen, Vorschriften und Klassifizierungen	
Norm	DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer	F002 - Löschschlauch
Vorschrift	ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer	F002 - Löschschlauch
Materialnorm	DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung	Klasse C
Eigenschaften	
Produktart	Brandschutzschild
Produktkategorie	Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart	zum Verschrauben
Eigenschaft	langnachleuchtend
Form	quadratisch
Symbol	Löschschlauch
Leuchtdichte [mcd]	150 mcd
Lieferform	Einzelstück

## Maße und Gewichte

Breite	20,0 cm
Höhe	20,0 cm
Stärke	0,56 mm