

## SafetyMarking® Brandschutz-Fahnschild – Löschschlauch

**Norm: DIN EN ISO 7010 F002, ASR A1.3 F002**

**Fahnschilder** ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein frühes und besseres Erkennen der Sicherheitszeichen.

Der Einsatz von Winkel- und Fahnschildern wird vom Fachbereich „Organisation des Arbeitsschutzes“ der DGUV empfohlen.



### **Ausführung: langnachleuchtend**

zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

- langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C

## Technische Daten

Material	
Materialgruppe	Alu HI 150
Material	Aluminium
Normen, Vorschriften und Klassifizierungen	
Norm	DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer	F002 - Löschschlauch
Vorschrift	ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer	F002 - Löschschlauch
Materialnorm	DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung	Klasse C
Eigenschaften	
Produktart	Brandschutz Fahnschild
Produktkategorie	Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart	zum Verschrauben
Eigenschaft	langnachleuchtend
Symbol	Löschschlauch
Temperaturbeständig bis [Grad]	135
Temperaturbeständig von [Grad]	-30
Leuchtdichte [mcd]	150 mcd

## Maße und Gewichte

Breite	15,0 cm
Höhe	15,0 cm