

Notausgang rechts mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe abwärts

**Norm: DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
ASR A1.3 E002 + Zusatzzeichen**

Ausführung: langnachleuchtend

zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen
Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

- langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
- geeignet für den Inneneinsatz
- normkonform
- Qualität Made in Germany



Technische Daten

Material	
Materialgruppe	Folie HI 150
Material	PVC
Normen, Vorschriften und Klassifizierungen	
Norm	DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer	E002 - Notausgang (rechts)
Vorschrift	ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer	E002 - Notausgang (rechts)
Materialnorm	DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung	Klasse C
Normativer Zusatz	Zusatzzeichen
Eigenschaften	
Produktart	Fluchtwegschild
Produktkategorie	Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart	zum Verkleben
Eigenschaft	langnachleuchtend selbstklebend
Montageort	Innenbereich
Symbol	Notausgang rechts, Richtungsangabe abwärts
Temperaturbeständig bis [Grad]	120
Temperaturbeständig von [Grad]	-30

Leuchtdichte [mcd]

150 mcd

Maße und Gewichte

Breite

40,0 cm

Höhe

20,0 cm

Stärke

0,1 mm

B × H

40,0 × 20,0 cm

Print

Langnachleuchtend

Ja