

SafetyMarking® Brandschutzschild – Mittel und Geräte zur Brandmittelbekämpfung

Norm: DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F004

Ausführung: langnachleuchtend

- zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.
- langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
- geeignet für den Inneneinsatz
- normkonform
- Qualität Made in Germany



Technische Daten

Material	
Materialgruppe	Folie HI 150
Material	PVC
Normen, Vorschriften und Klassifizierungen	
Norm	DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer	F004 - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Vorschrift	ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer	F004 - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Materialnorm	DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung	Klasse C
Eigenschaften	
Produktart	Brandschutzschild
Produktkategorie	Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart	zum Verkleben
Eigenschaft	langnachleuchtend
Form	quadratisch
Symbol	Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung
Leuchtdichte [mcd]	150 mcd
Lieferform	Einzelstück

Maße und Gewichte

Breite	20,0 cm
Höhe	20,0 cm
Stärke	0,1 mm