

GfS Einhand (EH)-Türwächter Basis

Der patentierte GfS EH-Türwächter sichert den Notausgang und ermöglicht dessen Öffnung mit nur einem einzigen Handgriff. Durch das Herunterdrücken der Klinke, bewegt sich der Türwächter nach unten und es ertönt ein Signal Ton, dieser kann erst durch Hilfe des passenden Schlüssels beseitigt werden. Der Türwächter lässt sich auch erst dann wieder nach oben verschieben. Für anhaltenden Durchgangsbetrieb ist die Dauerfreigabe des Systems über den Geräteschlüssel möglich. Die Einzelbegehung der Tür kann ohne Alarmauslösung ebenfalls mit dem Schlüssel über die Wechselfunktion des Türschlosses vorgenommen werden.

- sabotagesicher



Technische Daten

Eigenschaften	
geeignet für	DIN Links Türen DIN Rechts Türen
Produktart	Einhand-Türwächter
Produktkategorie	Fluchttürsicherung
Farbe	langnachleuchtend
Eigenschaft	langnachleuchtend
Lautstärke [dB]	95
Lieferung inkl.	Montagematerial Piktogramm Schlüssel
Stromversorgung	Batterien
Verschluss	Profilhalbzylinder
Anzahl Schlüssel	2
Batterietyp	9V
Batterieart	Batterien
Batterietechnologie	Alkaline
Anzahl Batterien	1
Maße und Gewichte	
Breite [cm]	5,2
Höhe [cm]	17,5
Tiefe [cm]	7,7
Einzelbatteriegewicht [g]	46
Produktbatteriegewicht [g]	46

Normen, Vorschriften und Klassifizierungen

Norm	EN 179
------	--------

Gesetzliche Vorgaben

Batteriegesetz	1
----------------	---

Material

Material	Zink
----------	------