



### VORTEILE:

- Robustes und ästhetisches Produkt in vollständig lackierter Ausführung
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
- Bis zu 3 Meter Höhe und 1500 kg pro Feld
- Wahl zwischen Fachbodenauflagen aus Hartfaser oder Stahlblech
- Bausätze H. 2000 und B. 1000, 1250, oder 1500 mm verfügbar mit 5 oder 7 Ebenen
- Standardfarben : Stützen Graphitgrau RAL 7024 ●  
Fachböden Lichtgrau RAL 7035 ●
- Andere Farben auf Anfrage, hochbeständige Epoxidharz-Lackierung
- Für mittelschwere Lasten siehe Produktblatt 'Flipus'



Produktvideo

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER STÜTZEN:

- 1 Lochung im Raster von 62,5 mm
- 2 Lochung im Raster von 31,25 mm
- « C »-Profil 40 x 20 x 10 x 1,5 mm
- H. 1000 bis 3000 mm, in 250 mm-Schritten
- Kunststofffuß oder verzinkte Fußplatte 80 x 50 x 3 mm
- Verstärkung mit Kreuzverbänden von 300 bis 1200 mm
- 2 Bolzen 12 x 60 mm für Rücken-an-Rücken-Verbindung (Option)

### EIGENSCHAFTEN DER FACHBÖDEN:

- Monoblock-Rohrkonstruktion, verschweißte Rohre mit 4 Halterungen
- Stahlblech: Monoblock-Struktur, verschweißbtes Stahlblech mit 4 Halterungen



Rohrkonstruktion: zur Lagerung verpackter Lasten



Stahlblech: für lose Lasten oder Kleinpackungen

### SPEZIALFACHBÖDEN:



Fachboden mit Kleiderstange  
1 Stange oder 2 stangen



Kleiderstange von  
750 bis 1500 mm



Spezialfachboden für Kartons &  
Gitterstäbe bis 120 kg

### FACHBODENAUFLAGEN:




Hartfaserplatte natur



Hartfaserplatte weiß lackiert



Gitterauflage




1

2

### VERFÜGBAR AUF ANFRAGE:



Stahlblechauflage, verzinkt



Stahlblechauflage  
lackiert RAL 7035



Hartfaserauflage, geeignet  
für zentrale Rückwand

Abstand zwischen den Fachböden, Bausätze 5 und 7 Ebenen, H. 2000 mm

Nutzlänge: 710, 960, 1210, 1460 mm<sup>4</sup>

Mittenabstand: 750, 1000, 1250, 1500 mm

Länge Außenmaß: 790, 1040, 1290, 1540 mm

### RÜCKWAND OHNE BEFESTIGUNG



Für rückseitigen Abschluss  
B. 1000, 1250, 1500 mm  
H. 2000 bis 3000 mm




Weiß lackierte zentrale  
Rückwände zur Abtrennung  
zwei gleich großer Seiten

### RÜCKWANDBEFESTIGUNG



8 Befestigungselemente  
1 Satz pro Feld

### HALTERUNG FÜR ZENTRALE RÜCKWÄNDE



Halt der zentralen Rückwände mit  
Fachböden ohne Mittelstange  
Kombinierbar mit Stahlrohrböden T. 500,  
600 und 700 mm

### TRENNBLECHE



Zum Aufsetzen auf die Fachböden  
Beliebig versetzbar  
Für Stahlrohrböden,  
Hartfaserauflagen oder  
Stahlblech-Fachböden  
H. 150 bis 300 mm  
T. 300, 366, 400 mm

### ANSCHLAGSKANTEN FÜR STAHLROHRBÖDEN



Hinterer Anschlag:  
B. 1000, 1250, 1500 mm  
H. 50 mm  
Wird am hinteren Rohr  
befestigt



Seitenanschlag:  
T. 300 bis 700 mm  
Metallstab  
Durchmesser 4 mm,  
sendzimirverzinkt



Zentraler Anschlag:  
B. 1000, 1250, 1500 mm  
H. 50 mm

### GESTALTUNGSBEISPIEL



#### WEITERE OPTIONEN:

- Leiste RAL 7035, H. 100 mm, L. 1000, 1250, 1500 mm
- Gangwegweiser, verzinkt, H. 82 x B. 122 mm
- Abstandshalter zwischen den Stützen zur Schaffung von Laufgängen - Rohr 20 x 20 mm, L. 300 bis 1200 mm, in 100 mm-Schritten - Schrauben inbegriffen

IHR FACHHÄNDLER:

