

Stempelheber A3-WH

Der hochwertige Hydraulikzylinder hat eine große Fußplatte, die ihm sicheren Stand verleiht. Der Pumpenkipphebel ist leichtgängig, getrieben vom 2-teiligen Hebel mit Passung für die Ventilsteuerung.

Der Stempelteller ist geriffelt und zusätzlich mittels Gewinde ausdrehbar. Der A3-WH ist ein zuverlässiger Helfer in der Werkstatt und als Autozubehör. Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt!




TYP	Tragfähigkeit t	Hubhöhe mm	Zusätzlich ausdrehbare Höhe mm	Min./Max. Bauhöhe mm	Eigen- gewicht kg	Best.-Nr.
A3-WH2	2	80	50	148 – 278	2,5	K00001
A3-WH3	3	110	50	180 – 340	3,5	K00002
A3-WH5	5	110	60	185 – 355	4,5	K00003
A3-WH8	8	125	60	200 – 385	5,5	K00004
A3-WH12	12	125	60	210 – 395	7,5	K00005
A3-WH15	15	140	60	225 – 425	8,5	K00006
A3-WH20	20	145	60	235 – 440	12	K00007
A3-WH32	32	150	–	255 – 405	16	K00008
A3-WH50	50	155	–	300 – 480	33	K00009



Maschinenheber Typ HM

Dieser Hydraulik-Heber ist besonders geeignet für Reparaturen, Wartungsarbeiten sowie beim Einbau von schweren Maschinen. Dabei ist die Einbaulage beliebig. Das Gehäuse ist um 360 Grad drehbar, die Senkgeschwindigkeit fein regulierbar.

Das eingebaute Überdruckventil schützt das Hydrauliksystem vor Überlastung. Der Handhebel kann bei Bedarf abgezogen werden.



TYP	Tragfähigkeit t	Hubhöhe der Klaue mm	Hubhöhe des Kopfes mm	Max. Hebel- kraft kg	Gewicht kg	Best.-Nr.
HM 5	5	25 - 230	368 - 573	38	25	K00021
HM 10	10	30 - 260	420 - 650	40	35	K00022
HM 25	25	58 - 273	505 - 720	40	102	K00023