

LINDER GMBH

Hanomagstraße 22
21244 Buchholz i.d.N.
Deutschland / Germany

Fon: + 49 (0) 4181. 92 88 - 400
Fax: + 49 (0) 4181. 92 88 - 550

info@linder-strapping.com
www.linder-strapping.com

DATA SHEET DATENBLATT

DESCRIPTION BESCHREIBUNG

LINDER Elastic stretch band
LINDER Dehnband

CHART GRAFIK



TECHNICAL SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN

Article code Artikelnummer	1001200100
Raw material Rohmaterial	Polyethylen
Length Länge	1200 mm $\pm$ 5mm
Width Breite	100 mm $\pm$ 5mm
Film thickness μ m Foliendicke μ m	40 $\pm$ 5%
Colour Farbe	transparent transparent
Tear resistance Reißfestigkeit	30 MPa (längs/MD) ASTM
Sealing Naht	>15 MPa (längs/MD)
Elongation at break Bruchdehnung	>350% MD ISO 527/3
Punction resistance Durchstoßfestigkeit	>750 gr ISO 776512
Make up Aufmachung	100 straps/box Bänder/Spendekarton, 448 boxes/pallet Spendekartons/Palette
Date of issue Datum der Ausstellung	07.08.2015

The right of amendments without announcement is reserved. Any responsibility, esp. for special application or patent violation cannot be derived. Only strapping with the term "UV" are particularly protected against the influence of ultraviolet radiation. For questions concerning product liability the general terms and conditions of the Linder GmbH apply.

Das Recht auf Änderung ohne Ankündigung ist vorbehalten. Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck oder für Patentverletzungen, kann daraus nicht abgeleitet werden. Nur Bänder mit der Bezeichnung „UV“ sind besonders gegen den Einfluss von ultravioletter Strahlung geschützt. Bei Produkthaftpflichtfragen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Linder GmbH.