

Technische Beschreibung SicherheitsGasLager SGL

KONSTRUKTION

- 4 Kranösen für den bequemen Transport
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Haltebügel und Spanngurte sichern die Gasflaschen gegen Umfallen
- Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

MATERIAL

- Verzinktes Stahlblech S275 1.0242
- Oberfläche: feuerverzinkt, Schichtdicke min. 10 µm
- Trapezblechdicke: 0,8 mm
- Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

GITTERROST-BODEN

- Press-Gitterroste sind ausgezeichnet durch hohe Verwindungssteifigkeit und Stabilität
- Dicke: 20 mm
- Belastbarkeit: 500 kg/m²
- Werkstoff nach DIN EN 10025: S235 JR (ST 37-2)
- Oberfläche: feuerverzinkt

SICHERHEIT

- Entspricht der TRG 280

KRANBARKEIT

- Im Leerzustand kranbar

SCHNEELAST

- 210 kg/m²

WINDLAST

- Alle Windzonen möglich

ABMAßE/GEWICHTE

SGL	1,5x1,5	1x2	2x2	3x2	4x2
Breite außen/innen (mm)	1500/1375	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Länge außen/innen (mm)	1500/1375	1100/975	2100/1975	3100/2975	4100/3975
Höhe außen/innen (mm)	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935
Gewicht (kg)	200	210	330	450	570

TÜREN

- SGL-1,5x1,5: SE (stirnseitig 1-flügelig), 1305 x 1890 mm (lichte Maße: 1308 x 1855 mm)
- SGL-1x2: SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1950 x 1890 mm (lichte Maße: 1858 x 1855 mm)
- SGL-2x2: SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1950 x 1890 mm (lichte Maße: 1958 x 1855 mm)
- SGL-3x2: LE/LE (2x längsseitig 1-flügelig), 1305 x 1890 mm (lichte Maße: 1308 x 1855 mm)
- SGL-4x2: LZ/LZ (2x längsseitig 2-flügelig), 1750 x 1890 mm (lichte Maße: 1758 x 1855 mm)
- Einstieghöhe: ca. 120 mm
- Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilzylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
- Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium

ANLIEFERUNG

- Montierte Anlieferung