



Eichinger®
Baugeräte



Ladegabel 1053



Stufenlos verstellbare Weite von Hand (manueller Gewichtsausgleich) von 450 – 950 mm und verstellbarer Nutzhöhe durch Absteckbolzen von 1150 – 1750 mm. Gewichtsausgleich erfolgt durch individuelle Positionierung des Trageringes. Lieferbar mit Schutzkorb oder Ladebox in Normalgröße oder in jeder gewünschten Sondergröße. Die angegebene Tragfähigkeiten gelten bei einem Abstand des Lastschwerpunktes von 680 mm vom Holm. 4 m Sicherungskette im Lieferumfang enthalten.

Unsere Dimensionen:

Typ	Traglast	Zinken- querschnitt	Nutzhöhe	Höhe im belasteten Zustand	Gewicht	Zinkennutz- länge
1053.1	600	40/110	1150-1750	1570-2170	130	980
1053.2	1000	40/90	1150-1750	1570-2170	160	1000
1053.3	1500	40/100	1150-1750	1580-2180	175	1000
1053.4	2000	40/120	1150-1750	1630-2240	220	985
1053.5	3000	50/120	1150-1750	1640-2240	250	985
leichte Ausführung						
1053.6	600	40/110	1150-1750	1570-2170	120	980
1053.7	1000	40/110	1150-1750	1570-2170	130	980
1053.8	1500	40/120	1150-1750	1580-2180	140	1000
1053.9	2000	50/130	1150-1750	1640-2240	180	945
1053.10	3000	50/130	1150-1750	1640-2240	195	945