

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Nass-/Trockensauger - Wechselstrom

ATTIX 751-11

Art. Nr. 302001523

Der ATTIX 751-11 ist für Anwender gedacht, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen. Durch seinen robusten Edelstahlbehälter und sein geringes Arbeitsgeräusch ist er die perfekte Lösung für Ihre Reinigungsaufgabe.

Der qualitativ hochwertige Edelstahlbehälter mit 70 Liter Behältervolumen sowie die Kipp- und Entnahmemöglichkeiten des Behälters vereinfachen dessen Entleerung – sowohl für Flüssigkeiten als auch für Stäube.



Technische Daten		
Luftmenge	(l/min.)	3600
Unterdruck	(mbar/kPa)	230/23
Leistung Pmax	(W)	1500
Leistung PIEC	(W)	1200
Arbeitsgeräusch	(dB(A))	57
Behältervolumen	(l)	70
Netzanschluss	(V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen LxBxH	(mm)	605 x 580 x 970
Gewicht	(kg)	25
Kabellänge	(m)	7,5

Lieferumfang	
Saugschlauch [Ø36 mm x 4 m]	25537
Gebogenes Handrohr, Edelstahl	46691
Vlies-Filtersack, 1 Stk.	302002892
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490
Schrägrohrdüse, Gummi, 190 mm	5067

- Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk
- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %

Produktvorteile	
Gerätesteckdose	Zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät
Kipp- und herausnehmbarer Behälter	Leichte Entleerung des Schmutzbehälters
Multifit- Zubehörsystem	Jedes Zubehör passt an jeden Sauger
Zubehörhalter	Hält das Zubehör stets griffbereit
Kabelhalter	Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels
PET Filterelement	Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen; Abscheidegrad mindestens 99,9%
Antistatisch vorbereitet	Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden

