

Kundencenter

Tel. +49 (0)7306 72 444

Fax +49 (0)180 5 37 37 38

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

info.de@nilfisk.com, www.nilfisk.de



Hochdruckreiniger für Haus & Garten

E 145.4-9 PAD X-tra

Artikel-Nr. 128471191

EAN 57 03887 13183 0

Die Modelle der Excellent-Klasse sind die optimale Wahl für alle Reinigungsaufgaben rund ums Haus mit mittlerer bis hoher Anwendungshäufigkeit.

Der E 145 bietet neben einem guten Leistungsniveau ein hohes Maß an Komfort, Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit. Dabei sticht die integrierte Schlauchtrommel mit Schlauchführung und Aufrollendanschlag sowie der höhenverstellbare Teleskopgriff aus Aluminium besonders hervor.



Technische Daten

Druck max.	(bar/MPa)	145/14,5
Wasserleistung	$Q_{\max}/Q_{\text{rec}}$ (l/h)	500/420
Max. Zulauftemperatur	(°C)	40
Leistungsaufnahme	(A)	9,5
Spannung	(V)	230
Elektrischer Anschlusswert	(kW)	2,1
Gewicht	(kg)	18,6
Abmessungen	L x B x H (mm)	345 x 395 x 900
Schlauchlänge	(m)	9
Netzkabel	(m)	5

Lieferumfang

C&C Tornado PR Düse	126481120
C&C Powerspeed Düse	128500033
C&C Schaumprüher mit Flasche	128500077
C&C Patio	128500702
Rotierende Bürste	126411395
Rohrreinigungs-Set 8 m	128500461
Hochdruckpistole und Strahlrohr	•

- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Hochdruckpistole, Strahlrohr, C&C Schaumprüher, C&C Düsen und Netzkabel direkt am Gerät
- Leichte Druckregulierung mit der C&C Tornado PR Düse
- Integrierte Schlauchtrommel

Produktvorteile

Flexibler Kabelhaken	Einfache Kabelentnahme durch drehbaren Kabelhaken
Transportwagen und höhenverstellbarer Teleskopgriff	Optimale Mobilität während der Arbeit und einfacher Transport
Schlauchtrommel mit Schlauchführung	Schlaucheinsatz – einfach im Handling und immer angeschlossen
Click&Clean Tornado PR Düse	Einfache Druckregulierung direkt an der Düse
Zubehör Aufbewahrung direkt am Gerät	Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit
Zuverlässige Aluminiumpumpe	Langlebig, robust, hochwertig und leistungsstark
Automatik Start / Stopp	Spart Energie und verringert Verschleiß während Arbeitspausen
Click&Clean Düsenkonzept	Einfacher und schneller Zubehörwechsel am Strahlrohr
Schnellschlusskupplung mit Anti-Drill-System	Schnelles Verbinden und Entwirren des Hochdruckschlauches
Praktisches Zubehör-Set	Terrassenreiniger, rotierende Bürste und Rohrreinigungs-Set

Nilfisk GmbH • Guido-Oberdorfer-Straße 2–10 • 89287 Bellenberg • Tel. +49 (0)7306 72-444 • Fax +49 (0)180 5 37 37 38 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

info.de@nilfisk.com • www.nilfisk.de

Nordea Bank Frankfurt, BLZ 514 303 00 • Konto-Nr. 6 316 300 001 • BIC/Swift NDEADEF • IBAN DE98 5143 0300 6316 3000 01

Handelsregister Amtsgericht Memmingen, HRB 10264 • Sitz der Gesellschaft: 89287 Bellenberg • Geschäftsführer: Dr. Reinhard Mann

Ust.-IdNr. DE 130 838 538 • WEEE-Reg.-Nr. DE 51571492

