

Kehrmaschine

SW4000 B

Art. Nr. 9084400010

Maximale Leistung und Zuverlässigkeit

Die kompakte batteriebetriebene SW4000 B Aufsitzkehrmaschine mit Hochentleerung ist die erstklassige Wahl für industrielle Anwendungen in Produktion, Lagerhallen, Parkplätzen, Parkhäusern und Sportanlagen - gleichermaßen geeignet für die Reinigung von Innen- und Außenbereichen. Die Nilfisk SW4000 B ist eine der kompaktesten Kehrmaschinen mit Hochentleerung auf dem Markt - rundum ideal zur Reinigung mittlerer bis großer Flächen.



Technische Daten

Arbeitsbreite mit rechtem Seitenbesen	(mm)	975
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	(mm)	1250
Seitenbesen Durchmesser	(mm)	450
Hauptkehrwalze	(mm)	340 x 700
Flächenleistung-1 Besen theor./prakt.	(m²/h)	6825/4780
Flächenleistung-2 Besen theor./prakt.	(m²/h)	8750/6125
Max. Geschwindigkeit	(km/h)	7
Max. Steigungsrate	(%)	20
Kehrgutbehälter	(l)	75
Max. Entleerungshöhe	(mm)	1500
Antriebsart	-	Batterie
Wendekreis	(mm)	1920
Geräuschpegel	(dB(A))	75
Flachfilter	(m²)	7,0
Gewicht	(kg)	433
Versandgewicht	(kg)	1005
Max. Zuladung	(kg)	100
Abmessungen L x B x H	(mm)	1640 x 1030 x 1330

- Flächenleistung bis zu 8750 m² pro Stunde
- Multifrequenter, effizienter Filterrüttler
- Steigungen von bis zu 20% können während des Kehrens bewältigt werden
- Vollgummi-Räder
- Grobschmutzklappe
- Optionales Zubehör erhältlich
- Geringe Kosten für Wartung

Lieferumfang

Hauptkehrwalze 340 x 700 (mm)	146 3913 000
Seitenbesen 280 x 500 (mm)	146 5318 000
Filter, Papier	146 4189 000

Produktvorteile

Hydraulisches Hochentleerungssystem	Ermöglicht das Entleeren des 75 Liter großen Kehrgutbehälters auf bis zu 1,5 m Höhe, in jeden Container
NoTools™-System	Werkzeugloses Einstellen und Auswechseln von Hauptkehrwalze, Seitenbesen und Hauptfilter möglich
DustGuard™-System	Bietet optional eine hervorragende Staubkontrolle
MaxxAccess™	Ermöglicht die werkzeuglose Abnahme der Abdeckungen und gute Erreichbarkeit der Komponenten
OneTouch™ Bedieneinheit	Ermöglicht die Aktivierung und Deaktivierung der ausgewählten Kehreinstellungen mit dem Gaspedal

