

Scheuersaugmaschine

BR 652 inkl. Ladegerät

Art. Nr. 9087261020

Die BR 652 batteriebetriebene Scheuersaugmaschine ist durch ihren besonders niedrigen Geräuschpegel und das ergonomische und kompakte Design so gut wie überall einsetzbar. Hinzu kommt optional das umweltfreundliche Ecoflex™ Reinigungsmittel Dosierungssystem, mit dem der Verbrauch an Wasser, Reinigungsmittel und Energie so exakt gesteuert werden kann, dass deutliche Einsparungen erreicht werden. Vor allem aber verfügt die Maschine über ein neuartiges, patentiertes Schrubbdeck, welches mit dem Lenkrad gekoppelt ist. Fährt die Maschine eine Kurve, schwenkt das Schrubbdeck in die entsprechende Richtung. So wird die Fahrspur der Maschine immer perfekt abgedeckt und die Saugleiste folgt jederzeit genau der Wasserspur.




 (optional)

Technische Daten

Breite gereinigte Fläche	(mm)	660
Breite Saugleiste	(mm)	890
Flächenleistung theor./prakt.	(m²/h)	3960/2770
Geräuschpegel 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	-	60
Geschwindigkeit	(km/h)	6
Frisch-/Schmutzwassertank	(l)	80/80
Spannung	(V)	24
Aufnahmeleistung	(W)	1500
Anpressdruck	(kg)	30/48
Bürstengeschwindigkeit	(U/min.)	230
Bürsten-/Pad-Durchmesser	(mm)	2 x 330
Abmessungen L x B x H	(mm)	1360 x 670 x 1200
Gewicht, einsatzbereit	(kg)	446

- Flächenleistung bis zu 3960 m² pro Stunde
- Extrem leise Saugturbine - die Maschine hat eine Geräuschemission von nur 60 dB(A) durch einschaltbaren Flüstermodus. Dadurch Einsatz auch in geräuschempfindlichen Bereichen wie Krankenhäusern.
- Neuartig, federnd aufgehängtes Schrubb-deck - folgt exakt der Bewegung der Maschine
- Randnahes Reinigen ohne das Risiko von Anfahrschäden
- Neues, ergonomisches Lenkradkonzept - alle Funktionen sind in das Lenkrad integriert

Lieferumfang

Sauglippen-Kit Polyurethan	9098729000
Grobschmutzkorb-Kit	9098712000
Spritzwasserschutz	909 5224 000
Befüllschlauch	9097290000
Einbauladegerät-Kit	9098198000

Produktvorteile

OneTouch™-Bedienung	Bedienerfreundlichkeit durch OneTouch™-Bedienung und werkzeugloser Austausch der Gummilippen und der Absaugleiste
HACCP-konform	2-Tanksystem garantiert hygienische Reinigung der Tanks (entspricht dem HACCP Konzept) – sehr leicht zum Befüllen und Entleeren
Optional Ecoflex™	Das optionale Ecoflex™ System bietet maximale Flexibilität in Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch ohne Kompromisse an der Sauberkeit
Automatische Geschwindigkeitsregelung	Patentierte, automatische Geschwindigkeitsregelung sorgt für deutlich mehr Sicherheit des Fahrers im Kurvenbereich
Rückfahralarm	Rückfahralarm und ein in Höhe justierbares Fußpedal

