

Automatische Umreifungsmaschine BW-200

Die BW-200 automatische Rahmenumreifungsmaschine ist aufgrund ihrer robusten Bauart, der einfachen Bedienung und Handhabung, ihrer Leistungsstärke und ihrer ausgereiften Technik besonders für den industriellen Einsatz geeignet.

- Siemens S7-200 Steuerung
- Stufenlos einstellbare Bandspannung
- Integrierter Bandspeicher
- Energiesparende Auslegung – der Motor läuft nur während der Umreifungsvorgänge
- Bandpulenaufnahme für den schnellen Bandwechsel
- robuste Konstruktion
- CE und EG Konform
- Initiatoren anstelle von Mikroschaltern
- automatische Bandedfädelung

Technische Daten:

- Bandbreite	von 9 bis 12 mm
- Bandspannung	5,0 – 80,0 kg
- Umreifungsgeschwindigkeit	bis 26 Umreifungen pro Minute
- Rahmengröße	850 x 600 mm (Standard)
- Produktgröße	min. 100 mm (b) x 30 mm (h) max. 850 mm (b) x 600 mm (h)
- Anschlussspannung	230 V, 1 Phase, 50 Hz
- Maschinenabmessung	1.412 x 600 x 1.545 mm
- Nettogewicht:	215kg
- Versandgewicht:	240kg
- Arbeitshöhe:	820 mm

