

Saving MACHINE

Halbautomat – Preisoptimiertes Standardmodell –



☛ Modellvariante Stretchsystem:



10 MB
Mechanische
Bremsung der
Führungsrolle



20 EB
Elektromagnetische
Bremsung der
Führungsrolle über
Bedientafel



100 MPS 1
Motorische Vorbremsung
(ein Motor) mit festem
Prozentwert (stand. 200 %, variabel durch Austausch von beiliegenden Zahn-
rädern 150 %, 250 %)

Beschreibung: Saving MACHINE Halbautomat – Preisoptimiertes Standardmodell –

- › Robuste Stahlkonstruktion des Maschinenrahmens
- › Folieneinsparung durch das integrierte Vorrecksystem (e)MPS 1 möglich
- › Freie Wahl der Drehtellervarianten (geschlossen, flach oder offen)

➤ Einstellbare Parameter an der Bedientafel:

Saving Machine

› Programme anwenderspezifisch gestaltbar	3
› Spiralwicklung (nur auf- oder abwärts)	✓
› Kreuzwicklung (auf- und abwärts)	✓
› Deckblattauflage (regendicht)	✓
› Stretchen ohne Fotozellenfunktion (vorgegebene Höhe)	✓
› Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit des Folienschlittens	✓
› Anzahl der Fuß- und Kopf-Wicklungen	✓
› Geschwindigkeit des Drehtellers	✓
› Anlegespannung getrennt einstellbar (* nicht verfügbar bei 10 MB)	rauf / runter
› Vorreckung getrennt einstellbar (nur bei 100 MPS 2)	-
› Folienüberlappung am Kopf der Palette	✓
› Identische Start- und Stopp-Position	✓
› Gewichtsermittlung der verbrauchten Folie (*nur bei 100 MPS 2)	-
› Folienschnitt (* nicht verfügbar bei 10 MB)	✓
› Stufenweiser Aufstieg des Folienschlittens nach jeder Umrundung	-
› Verstärkungswicklungen in individueller Höhe	manuell
› Kantenschutz-Anlegeoption	✓
› Folienanlege-Komfort-Funktion (Schlitten fährt am Ende auf eine angenehme Höhe zum Abtrennen/Neuanlegen)	✓
› Tastensperre	✓
› Programmsperre	-
› Start und Stopp in festgelegten Höhen	-
› Wi-Fi Netzwerkanbindung (Siehe S. 24/25)	optional

*optional

➤ Schutzeinrichtungen:

- › Folienschlitten mit Sicherheitseinrichtung (stoppt beim Auftreffen auf einen Widerstand bei der Abwärtsbewegung)
- › Notaus-Schalter an der Bedientafel
- › Akustisches Signal beim Start des Stretchvorganges

➤ Technische Daten:

- › Max. Drehtellergeschwindigkeit: 12 U/min
- › Drehteller-Durchmesser: 1.650 mm
(optional: 1.500, 1.800, 2.200, 2.400, 2.600 mm)
- › Palettenabmessung: bis 1.000 x 1.200 mm
(bei Standard-Drehteller)
- › Tragfähigkeit: 2.000 kg
- › Elektr. Anschluss: 230 V, 50 Hz
- › Maschinengewicht: ca. 433 kg
- › Maschinenleistung: ca. 20 Pal./Std.
- › Max. Wickelhöhe: 2.450 mm
(optional: 2.200, 2.700, 3.500, 3.900 mm)

➤ Folie:

- › Folientype: Maschinenstretchfolien
- › Rollendurchmesser: max. 250 mm
- › Rollenhöhe: 500 mm
- › Rollengewicht: ~20 kg

