

Betriebsanleitung



EXPRESSO Deutschland GmbH
Antonius-Raab-Str. 19 34123 Kassel
Tel.: + 49 (0) 561 95 91 0
Fax: + 49 (0) 561 95 91 2198
info@expresso.de
www.expresso-group.de

Mobile Verladestege aus Aluminium

Type: N8772-20 / N8772-40

Tragkraft: 300kg / 400 kg

Zweck: Überbrückung eines Zwischenraumes Rampe – Ladefläche

Anlegen der Verladestege

Die Verladestege dürfen nur im angegebenen Höhendifferenzbereich verwendet werden!

Das Überbrückungsmaß eines Zwischenraumes richtet sich nach der Länge der Verladebrücke. Wichtig ist hierbei, dass die Auf- bzw. Abfahrilippe des Verladestesges voll auf der Ladefläche aufliegt. Bei zu dichtem Abstand entsteht eine Absatzkante an der Auf- bzw. Abfahrilippe.

1. Durch Vermitteln der Verladebrücke, die zentrale Betriebsstellung zur Ladefläche herstellen.
2. Die Verladebrücke kontrolliert über die Griffschalen an die Ladefläche ansetzen und bis zur Auflage absenken.
3. Überprüfen, ob die Verladebrücke gleichmäßig aufliegt und keine Stolperkanten vorhanden sind.
4. Die Verladebrücke liegt korrekt, wenn das Gummiprofil (Rutschsicherung) voll aufliegt. Nur so ist ein Wegrutschen der Verladebrücke gesichert.

Rangieren der Verladestege

Um Verletzungen zu vermeiden, sollten Arbeitsschutzhandschuhe getragen werden!

1. Die Verladebrücken lassen sich über die Griffmulden an der Oberseite kontrolliert in alle Richtungen rangieren.
2. Bei Verwendung der Staplertaschen bitte die entsprechende UVV beachten (Umgang mit Flurförderzeugen).
3. Beim hochkant Abstellen der Verladebrücken darauf achten, dass sie gegen Umfallen gesichert sind.

Die Verladebrücke ist täglich vor der ersten Nutzung auf äußerliche Beschädigungen sowie Vorhandensein und Funktionsfähigkeit der Laufrollen zu überprüfen!



KLAPPBARE VERLADESTEGE

Type N 8 772 20 kann optional mit zwei handfreundlichen Kunststoffgriffen und Leichtlaufrollern ausgestattet werden. Der Verladesteg Type N 8 772 44 kann bequem im Fahrzeug mitgeführt werden, da er geteilt und klappbar ist. So steht er bei Verladevorgängen immer zur Verfügung.

