



IPC

BY TENNANT COMPANY

STAUBSAUGER – SPEZIALLÖSUNGEN – ABPUMPEN VON ÜBERFLUTETEN BEREICHEN

GS 1/41 SUB

MAX. LEISTUNG

1200
W

WASSERSÄULE

2560
mmH₂O

LUFTSTROM

252
m³/h

FASSUNGSVERMÖ-
GEN DES TANKS

41
l

EXKLUSIVE FUNKTIONEN

- ▶ **NEU** – 5 METER LANGER, SUPERSTARKER FLEXIBLER SCHLAUCH
- ▶ AP TUBE
- ▶ INNOVATIVE DICHTUNG
- ▶ STARKE HAKEN
- ▶ SCHWIMMER FÜR DICHTUNGSMITTEL UND INTEGRIERTES ANTISCHAUMSYSTEM
- ▶ ZUVERLÄSSIGE BAUWEISE FÜR INTENSIVE NUTZUNG
- ▶ TAUCHPUMPE



AB-
PUMPEN

HÄUFIGSTE VERWENDUNG

HO.RE.CA. (HOTEL-RESTAURANT-CAFÉ) UND GESUNDHEITSWESEN



LANDWIRTSCHAFT



KONSTRUKTION



HARDWARE-KUNDE



SCHWERINDUSTRIE



INNOVATIONEN



FLEXIBLER SCHLAUCH MIT NEUER MISCHUNG



MOTOR MIT ÜBERLEGENER LUFTSTRÖMUNG

SPEZIFIKATIONEN



PROFESSIONELLE TAUCHPUMPE



WASSERDURCHFLUSSVENTIL



STROMANSCHLUSS AN BORD (FÜR PUMPE)

TECHNISCHE DATEN

		GS 1/41 SUB
CODE		ASD013245
LEISTUNG		
Verwendung		NASS
Motor		1
Leistung	W	1000-1200 max
Spannung	V	220-240
Wassersäule	mmH ₂ O	2560
Luftstrom	m ³ /h	252
Fassungsvermögen/Material des Tanks	l	41/Stahl
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	75
Pumpentyp		Kunststoff
Pumpenleistung	kW	0,37
Fassungsvermögen der Pumpe	l/min	180
Durchmesser der Feststoffe für das Abpumpen	mm	20 max
Förderhöhe	m	7
Durchmesser des Zubehörs	mm	38
Abmessungen (L x B x H)	mm	380x380x900
Gewicht	kg	20,0

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CODE: TBFX01277
EXTRA STARKER FLEXIBLER
SCHLAUCH 5 m Ø38 mm



CODE: LAFN43048 (FÜR 1 ST.)
ALUMINIUM-/
KUNSTSTOFFROHR
50 cm Ø38 mm
(MASCHINE WIRD MIT 2 ST.
GELIEFERT)



CODE: MPVR43047
HANDGRIFF MIT
LUFTRGLER Ø38 mm



CODE: SPPV43051
NASSWERKZEUG Ø38 mm



CODE: SPPV00156
FLACHE LANZE Ø38 mm



CODE: SPPV43052
RUNDBÜRSTE Ø38 mm



CODE: MPVR43049
ADAPTER



OPTIONALES ZUBEHÖR

CODE: TBBP00719
FROSTSCHUTZSCHLAUCH
5 m Ø30 mm



CODE: FSVR00129
SCHLAUCHKLEMME
30X45



Zum Anschluss an das Wasserdurchflussventil



IPC

BY TENNANT COMPANY

STAUBSAUGER – SPEZIALLÖSUNGEN – ABPUMPEN VON ÜBERFLUTETEN BEREICHEN

GC 2/90 SUB

MAX. LEISTUNG

2400
W

WASSERSÄULE

2560
mmH₂O

LUFTSTROM

504
m³/h

FASSUNGSVERMÖ-
GEN DES TANKS

90
l

EXKLUSIVE FUNKTIONEN

- ▶ **NEU** – 5 METER LANGER, SUPERSTARKER FLEXIBLER SCHLAUCH
- ▶ AP TUBE
- ▶ INNOVATIVE DICHTUNG
- ▶ STARKE HAKEN
- ▶ UNABHÄNGIGE MOTOREN MIT LICHTSCHALTERN
- ▶ SCHWIMMER FÜR DICHTUNGSMITTEL UND INTEGRIERTES ANTISCHAUMSYSTEM
- ▶ ZUVERLÄSSIGE BAUWEISE FÜR INTENSIVE NUTZUNG
- ▶ TAUCHPUMPE



HÄUFIGSTE VERWENDUNG

LANDWIRTSCHAFT



KONSTRUKTION



HARDWARE-KUNDE



SCHWERINDUSTRIE



AUTOMOBILINDUSTRIE



INNOVATIONEN



FLEXIBLER SCHLAUCH MIT NEUER MISCHUNG



MOTOR MIT ÜBERLEGENER LUFTSTRÖMUNG

SPEZIFIKATIONEN



PROFESSIONELLE TAUCHPUMPE



WASSERDURCHFLUSSVENTIL



OPTIONAL FIXIERBARE ABSTREIFLEISTE

TECHNISCHE DATEN

		GC 2/90 SUB
CODE		ASD015106
LEISTUNG		
Verwendung		NASS
Motor		2
Leistung	W	2000-2400 max
Spannung	V	220-240
Wassersäule	mmH ₂ O	2560
Luftstrom	m ³ /h	504
Fassungsvermögen/Material des Tanks	l	90/Kunststoff (Polyethylen)
Kabellänge	m	8,5
Schalldruckpegel (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	77
Pumpentyp		Kunststoff
Pumpenleistung	W	370
Fassungsvermögen der Pumpe	l/min	180
Durchmesser der Feststoffe für das Abpumpen	mm	20 max
Förderhöhe	m	7
Durchmesser des Zubehörs	mm	38
Abmessungen (L x B x H)	mm	450x500x950
Gewicht	kg	26,0

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CODE: TBFX01277

**EXTRA STARKER FLEXIBLER
SCHLAUCH 5 m Ø38 mm**



CODE: LAFN43048 (FÜR 1 ST.)

**ALUMINIUM-/
KUNSTSTOFFROHR 50 cm
Ø38 mm**

[MASCHINE WIRD MIT 2 ST.
GELIEFERT]



CODE: MPVR43047

**HANDGRIFF MIT
LUFTREGLER Ø38 mm**



CODE: SPPV43051

NASSWERKZEUG Ø38 mm



OPTIONALES ZUBEHÖR

CODE: TBBP00719

**FROSTSCHUTZSCHLAUCH
5 m Ø30 mm**



CODE: FSVR00129

**SCHLAUCHKLEMME
30X45**



Zum Anschluss an das Wasserdurchflussventil



**OPTIONALES ABSTREIFLEISTEN-
KIT**

CODE: KTRI05342

**PRODUKTIVITÄT STEIGERN.
FLÜSSIGKEITEN AUF GROSSEN
FLÄCHEN AUFNEHMEN.**



EINFACHE MONTAGE
Sehen Sie sich das
Tutorial-Video an, um
mehr zu erfahren!