

**Veiligheidsinformatieblad**  
overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1907/2006  
(REACH)



**DURALINE® 750 wit**

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1 Productidentificatie**

|                                           |                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Handelsnaam</b>                        | <b>DURALINE® 750 wit</b><br>Vloermarkeringspray<br>750 ml spuitbus |
| <b>Productnummer</b>                      | 114002                                                             |
| <b>Unieke formule-identificatie (UFI)</b> | 0KQ5-QAT7-100U-T6JQ                                                |

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

|                                            |                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relevant geïdentificeerde gebruiken</b> | Industriële en commerciële toepassingen<br>Consumenten gebruik<br>Vloermarkeringsverf |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

|                                                                                                          |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG<br>Westfalenstraße 77 – 79<br>58636 Iserlohn<br>Duitsland         | Telefoon: +49 (0) 2371 662 0<br>Telefax: +49 (0) 2371 662 221<br>e-mail: durable@durable.de<br>Website: www.durable.de |
| <b>e-mail (bevoegde persoon)</b>                                                                         | sdb@csb-compliance.com                                                                                                 |
| Gebruik dit e-mailadres niet om het laatste veiligheidsinformatieblad te vragen. Voor dit doel contact : | DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG<br>Telefoon: +49 (0) 2371 662 350<br>e-Mail: durable-clean@durable.de           |

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

| Antigifcentrum |                   |              |
|----------------|-------------------|--------------|
| Land           | Naam              | Telefoon     |
| Duitsland      | Giftnotruf Berlin | +49 30 19240 |

Zoals bovenstaand of het dichtstbijzijnde toxicologische informatiecentrum.

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Indeling overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Indeling |                                                                                                    |           |                            |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-------------------|
| Rubriek  | Gevarenklasse                                                                                      | Categorie | Gevarenklasse en categorie | Gevarenaanduiding |
| 2.3      | aërosolen                                                                                          | 1         | Aerosol 1                  | H222,H229         |
| 3.8D     | specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (narcotiserende werking, slaperigheid) | 3         | STOT SE 3                  | H336              |

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst

## 2.2 Etiketteringselementen

### Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

**Signaalwoord** gevaar

**Pictogrammen**

GHS02, GHS07



### Gevarenaanduidingen

**H222** Zeer licht ontvlambare aerosol.  
**H229** Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.  
**H336** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### Veiligheidsaanbevelingen

**P101** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.  
**P102** Buiten het bereik van kinderen houden.  
**P210** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
**P211** Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
**P251** Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.  
**P410+P412** Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.

### Aanvullende gevarencinformatie

**EUH066** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
**EUH208** Bevat vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin, vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
**EUH211** Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Sproei-nevel niet inademen.

### Aanvullende etiketteringsvoorschriften overeenkomstig Richtlijn 75/324/EWG over aerosol

### Symbolen:



## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

### Gevaarlijke bestanddelen ter etikettering

koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, <2% aromaten  
2-methoxy-1-methylethylacetaat  
koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten  
ethylacetaat

### Aanvullende etiketteringseisen

zie rubriek 15 van het veiligheidsinformatieblad

### 2.3 Andere gevaren

Niet in gesloten ruimtes gebruiken.

### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen PBT-/zPzB-stof in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .

### Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

Niet relevant (mengsel).

### 3.2 Mengsels

#### Beschrijving van het mengsel

| Gevaarlijke bestanddelen                                                  |                                                                                                                                    |          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Naam van de stof                                                          | Identificatie                                                                                                                      | Gew.-%   | Indeling overeenkomstig GHS                                             | Pictogrammen                                                                                                                                                                                                                                                         | Noten                     |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten | EC No<br>919-857-5<br><br>REACH reg. nr.<br>01-2119463258-33-xxxx                                                                  | 5 – < 10 | Flam. Liq. 3 / H226<br>STOT SE 3 / H336<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>EUH066 |  <br> | P(b)                      |
| titaniumdioxide                                                           | CAS No<br>13463-67-7<br><br>EC No<br>236-675-5<br><br>Catalogus nr.<br>022-006-00-2<br><br>REACH reg. nr.<br>01-2119489379-17-xxxx | 5 – < 10 | Carc. 2 / H351                                                          |                                                                                                                                                                                 | 10(a)<br>GHS-HC<br>V<br>W |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                            | CAS No<br>108-65-6<br><br>EC No<br>203-603-9<br><br>Catalogus nr.<br>607-195-00-7                                                  | 5 – < 10 | Flam. Liq. 3 / H226<br>STOT SE 3 / H336                                 |                                                                                            | GHS-HC<br>IOELV           |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Gevaarlijke bestanddelen                                                 |                                                                                                                                      |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Naam van de stof                                                         | Identificatie                                                                                                                        | Gew.-%       | Indeling overeenkomstig GHS                                                                         | Pictogrammen                                                                                                                                                                                                                                                             | Noten           |
|                                                                          | REACH reg. nr.<br>01-2119475791-29-<br>xxxx                                                                                          |              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten | EC No<br>927-241-2<br><br>REACH reg. nr.<br>01-2119471843-32-<br>xxxx                                                                | 5 – < 10     | Flam. Liq. 3 / H226<br>STOT SE 3 / H336<br>Asp. Tox. 1 / H304<br>Aquatic Chronic 3 / H412<br>EUH066 |  <br><br>       | -               |
| ethylacetaat                                                             | CAS No<br>141-78-6<br><br>EC No<br>205-500-4<br><br>Catalogus nr.<br>607-022-00-5<br><br>REACH reg. nr.<br>01-2119475103-46-<br>xxxx | 3 – < 5      | Flam. Liq. 2 / H225<br>Eye Irrit. 2 / H319<br>STOT SE 3 / H336<br>EUH066                            |                                                                                                    | GHS-HC<br>IOELV |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin                   | CAS No<br>147900-93-4<br><br>EC No<br>604-612-4<br><br>REACH reg. nr.<br>01-2119971821-33-<br>xxxx                                   | 0,3 – < 1    | Acute Tox. 4 / H302<br>Skin Sens. 1 / H317<br>STOT RE 2 / H373<br>Aquatic Chronic 2 / H411          |  <br><br> | -               |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine                         | CAS No<br>85711-55-3<br><br>EC No<br>288-315-1<br><br>REACH reg. nr.<br>01-2119974148-28-<br>xxxx                                    | 0,01 – < 0,1 | Eye Dam. 1 / H318<br>Skin Sens. 1A / H317<br>STOT RE 2 / H373                                       |  <br><br> | -               |

### Noten

- 10(a): Classificatie als kankerverwekkend door inademing: mengsels in poedervorm die 1% of meer titaandioxide bevatten in de vorm van of opgenomen in deeltjes met een aërodynamische diameter  $\leq 10 \mu\text{m}$ .
- GHS-HC: geharmoniseerde indeling (de indeling van de stof is overeenkomstig met de aantekening in de lijst overeenkomstig 1272/2008/EG, Annex VI)
- IOELV: stof met een gemeenschappelijke indicatieve grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling
- P(b): De indeling als kankerverwekkend of mutageen is niet vereist. De stof bevat minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (EINECS-nr. 200-753-7). Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331
- V: Als de stof in de handel wordt gebracht in de vorm van vezels (met diameter  $< 3 \mu\text{m}$ , lengte  $> 5 \mu\text{m}$  en dimensieverhouding  $\geq 3:1$ ), in de vorm van deeltjes van de stof die aan de vezelcriteria van de WHO voldoen, in de vorm van deeltjes met gemodificeerde oppervlaktechemie, moeten hun gevaarlijke eigenschappen worden geëvalueerd overeenkomstig titel II van deze verordening om te beoordelen of een hogere categorie (kankerverwekkendheid categorie 1B of 1A) en/of aanvullende blootstellingsroutes (oraal of via de huid) moeten worden toegepast.

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

### Noten

W: Er is vastgesteld dat de kankerverwekkendheid van deze stof ontstaat wanneer inhaleerbaar stof wordt ingeademd in hoeveelheden die leiden tot een aanzienlijke aantasting van de mechanismen in de longen die verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van deeltjes.

| Naam van de stof                                       | Specifieke concentratiegrenzen | M-Factoren | ATE          | Blootstellingsroute |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------------|
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin | -                              | -          | >1.570 mg/kg | oraal               |

### Opmerkingen

Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst van H-zinnen (gevaarsaanduidingen)

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene opmerkingen

Slachtoffer uit de gevarenszone verwijderen en neerleggen.  
Laat het slachtoffer niet onbeheerd achter.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen een arts raadplegen.

#### Bij inademing

Voor verse lucht zorgen.  
Bij onregelmatige ademhaling of ademstilstand direct een arts raadplegen en eerste hulp toedienen.

#### Bij huidcontact

Met veel water en zeep wassen.

#### Bij oogcontact

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.  
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

#### Bij inslikken

De mond spoelen - GEEN braken opwekken.  
Bij onwel voelen een arts raadplegen.

#### Informatie voor de arts

Geen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Narcotische werking.  
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

sproeiwater, alcohol bestendig schuim, bluspoeder

#### Ongeschikte blusmiddelen

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

volle waterstraal

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandbaar.

Gevaarlijke ontledingsproducten: Rubriek 10.

Bij ontoereikende ventilatie en/of bij gebruik ontstaan van explosieve/licht ontvlambare damp-luchtmengsels mogelijk.

#### Gevaarlijke verbrandingsproducten

koolstofmonoxide (CO), kooldioxide (CO<sub>2</sub>)

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

Recipiënten met een waterstraal koel houden.

In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

Brandbestrijdingsmaatregelen op de omgeving afstemmen.

Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien.

Gecontamineerd bluswater apart verzamelen.

Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

#### Speciaal beschermde uitrusting voor brandweerlieden

Onafhankelijke ademhalingsapparatuur (EN 133)

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

#### Voor andere personen dan de hulpdiensten

Personen in veiligheid brengen.

De getroffen zone ventileren.

Alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.

Het dragen van passende beschermingsmiddelen (met inbegrip van de persoonlijke beschermingsmiddelen in rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad) om besmetting van de huid, de ogen en de eigen kleding te voorkomen.

#### Voor de hulpdiensten

Ademhalingsapparatuur dragen bij blootstelling aan dampen/stofdeeltjes/aërosols/gassen.

### 6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

Verontreinigd waswater terughouden en verwijderen.

Laat de verantwoordelijke autoriteit waarschuwen als de stof in het water of in het riool terecht is gekomen.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

#### Advies over hoe het gemorste product moet worden ingesloten

Afdekken van afvoerkanalen.

#### Advies over hoe het gemorste product moet worden opgeruimd

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Absorberend materiaal (bijvoorbeeld zand, kiezelgoer, zuurbindmiddel, universeel bindmiddel, zaagsel).

#### Andere informatie met betrekking tot het lozen of vrijkomen

In geschikte behouders voor verwijdering brengen.

De getroffen zone ventileren.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

## **DURALINE® 750 wit**

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie rubriek 8.  
Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10.  
Instructies voor verwijdering: zie rubriek 13.

### **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

#### **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

##### **Maatregelen ter voorkoming van brand en aerosol- of stofvorming**

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie.  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.  
Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

##### **Maatregelen ter bescherming van het milieu**

Voorkom lozing in het milieu.  
Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

##### **Advies inzake algemene beroepsmatige hygiëne**

Niet eten, drinken of roken op plaatsen waar wordt gewerkt.  
Na gebruik handen wassen.  
Preventieve huidbescherming (huidbeschermende crèmes) wordt aanbevolen.  
Verontreinigde kleding en beschermde uitrusting uittrekken alvorens ruimten te betreden waar wordt gegeten.

#### **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**

##### **Explosieve atmosferen**

Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C.  
Tegen zonlicht beschermen.

##### **Ontvlammingsgevaar**

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.  
Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.  
Tegen zonlicht beschermen.

##### **Incompatibele stoffen of mengsels**

Chemisch op elkaar inwerkende materialen: zie rubriek 10.  
Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

##### **Tegen uitwendige blootstelling beschermen, zoals**

hitte

##### **Overweging van ander advies**

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

##### **Ventilatievereisten**

Maatregelen voor voldoende ventilatie.

##### **Specifieke ontwerpen voor opslagruimten of -vaten**

Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.  
Koel bewaren.

##### **Compatibele verpakkingen**

Alleen toegelaten verpakkingen (bv. overeenkomstig ADR) mogen worden gebruikt.

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Geen informatie beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1 Controleparameters

| Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (grenzen voor de blootstelling op het werk) |                                |            |               |                 |                   |                  |                    |         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|---------|----------------|
| Land                                                                                      | Stofnaam                       | CAS No     | Identificatie | TGG 8 uur [ppm] | TGG 8 uur [mg/m³] | TGG 15 min [ppm] | TGG 15 min [mg/m³] | Notatie | Bron           |
| BE                                                                                        | n-butaan                       | 106-97-8   | VLEP/G WBB    | -               | -                 | 980              | 2.370              | -       | Moniteur Belge |
| BE                                                                                        | 2-methoxy-1-methylethylacetaat | 108-65-6   | VLEP/G WBB    | 50              | 275               | 100              | 550                | Be-D    | Moniteur Belge |
| BE                                                                                        | titaandioxide                  | 13463-67-7 | VLEP/G WBB    | -               | 10                | -                | -                  | -       | Moniteur Belge |
| BE                                                                                        | ethylacetaat                   | 141-78-6   | VLEP/G WBB    | 200             | 734               | 400              | 1.468              | -       | Moniteur Belge |
| BE                                                                                        | n-propaan                      | 74-98-6    | VLEP/G WBB    | 1.000           | -                 | -                | -                  | -       | Moniteur Belge |
| BE                                                                                        | isobutaan                      | 75-28-5    | VLEP/G WBB    | -               | -                 | 980              | 2.370              | -       | Moniteur Belge |
| EU                                                                                        | 2-methoxy-1-methylethylacetaat | 108-65-6   | IOELV         | 50              | 275               | 100              | 550                | H       | 2000/39/EG     |
| EU                                                                                        | ethylacetaat                   | 141-78-6   | IOELV         | 200             | 734               | 400              | 1.468              | -       | 2017/164/EU    |

#### Notatie

Be-D De vermelding "D" betekent dat de opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen een belangrijk deel van de totale blootstelling vormt. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht.

H door de huid worden opgenomen

TGG 15 min kortetijdsdwaarde (grenswaarde voor kortstondige blootstelling): grenswaarde die niet mag worden overschreden en die geldt voor een periode van 15 minuten (behoudens anders vermeld)

TGG 8 uur tijd gewogen gemiddelde (grenswaarde voor langdurige blootstelling): gemeten of berekend op basis van een referentieperiode van acht uur (behoudens anders vermeld)

### Waarden m.b.t. gezondheid mens

| Relevante DNEL's van bestanddelen                                        |        |          |               |                                                      |                           |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Naam van de stof                                                         | CAS No | Eindpunt | Drempelwaarde | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in               | Blootstellingsduur               |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten | -      | DNEL     | 871 mg/m³     | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| koolwaterstoffen, C9-                                                    | -      | DNEL     | 77 mg/kg      | mens, via de huid                                    | (industriële) mede-       | chronisch - systemi-             |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Relevante DNEL's van bestanddelen                                        |             |          |                        |                                                      |                           |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Naam van de stof                                                         | CAS No      | Eindpunt | Drempelwaarde          | Beschermingsdoelstelling, route van de blootstelling | Gebruikt in               | Blootstellingsduur               |
| C10, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, <2% aromaten                     |             |          | lg/dag                 |                                                      | werkers                   | sche effecten                    |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | DNEL     | 871 mg/m <sup>3</sup>  | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | DNEL     | 77 mg/kg lg/dag        | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| titaniumdioxide                                                          | 13463-67-7  | DNEL     | 1,25 mg/m <sup>3</sup> | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten      |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                           | 108-65-6    | DNEL     | 275 mg/m <sup>3</sup>  | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                           | 108-65-6    | DNEL     | 796 mg/kg lg/dag       | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| ethylacetaat                                                             | 141-78-6    | DNEL     | 734 mg/m <sup>3</sup>  | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| ethylacetaat                                                             | 141-78-6    | DNEL     | 734 mg/m <sup>3</sup>  | mens, via inademing                                  | (industriële) medewerkers | chronisch - lokale effecten      |
| ethylacetaat                                                             | 141-78-6    | DNEL     | 63 mg/kg lg/dag        | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin                   | 147900-93-4 | DNEL     | 0,024 mg/kg lg/dag     | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine                         | 85711-55-3  | DNEL     | 0,024 mg/kg lg/dag     | mens, via de huid                                    | (industriële) medewerkers | chronisch - systemische effecten |

### Milieuwaarden

| Relevante PNEC's van bestanddelen |          |          |               |                                        |
|-----------------------------------|----------|----------|---------------|----------------------------------------|
| Naam van de stof                  | CAS No   | Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten                   |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat    | 108-65-6 | PNEC     | 0,635 mg/l    | zoet water                             |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat    | 108-65-6 | PNEC     | 0,064 mg/l    | zeewater                               |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat    | 108-65-6 | PNEC     | 100 mg/l      | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat    | 108-65-6 | PNEC     | 3,29 mg/kg    | zoetwatersediment                      |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat    | 108-65-6 | PNEC     | 0,329 mg/kg   | zeewatersediment                       |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat    | 108-65-6 | PNEC     | 0,29 mg/kg    | bodem                                  |
| ethylacetaat                      | 141-78-6 | PNEC     | 0,24          | zoet water                             |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Relevante PNEC's van bestanddelen                      |             |          |               |                                        |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|----------------------------------------|
| Naam van de stof                                       | CAS No      | Eindpunt | Drempelwaarde | Milieucompartimenten                   |
|                                                        |             |          | mg/l          |                                        |
| ethylacetaat                                           | 141-78-6    | PNEC     | 0,024 mg/l    | zeewater                               |
| ethylacetaat                                           | 141-78-6    | PNEC     | 650 mg/l      | rioolwaterzuiveringsinstallaties (STP) |
| ethylacetaat                                           | 141-78-6    | PNEC     | 1,15 mg/kg    | zoetwatersediment                      |
| ethylacetaat                                           | 141-78-6    | PNEC     | 0,115 mg/kg   | zeewatersediment                       |
| ethylacetaat                                           | 141-78-6    | PNEC     | 0,148 mg/kg   | bodem                                  |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin | 147900-93-4 | PNEC     | 6 µg/l        | zoet water                             |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin | 147900-93-4 | PNEC     | 0,6 µg/l      | zeewater                               |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin | 147900-93-4 | PNEC     | 2,46 mg/kg    | zoetwatersediment                      |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin | 147900-93-4 | PNEC     | 0,25 mg/kg    | zeewatersediment                       |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin | 147900-93-4 | PNEC     | 0,28 mg/kg    | bodem                                  |

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen

Gebruik van plaatselijke en algehele ventilatie.

#### Individuele beschermingsmaatregelen (persoonlijke beschermingsmiddelen)

##### Bescherming van de ogen/het gezicht

Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen. (EN 166)

##### Bescherming van de handen

| Beschermende handschoenen         |                |                                           |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| Materiaal                         | Materiaaldikte | Doorbraaktijd van het handschoenmateriaal |
| NBR: acrylonitril-butadiëenrubber | ≥ 0,4 mm       | >10 minuten (permeatieniveau: 1)          |
| PVA: polyvinylalcohol             | ≥ 0,5 mm       | >10 minuten (permeatieniveau: 1)          |

Draag geschikte handschoenen.

Geschikt zijn volgens EN 374 beproefde handschoenen tegen chemicaliën.

Voor gebruik lektheid/ondoordringbaarheid bepalen.

Er wordt aangeraden om in geval van speciale applicaties de chemische bestendigheid van de boven genoemde veiligheidshandschoenen samen met de leverancier van de handschoenen na te gaan.

##### Bescherming van het lichaam

Beschermende kleding tegen vloeibare chemicaliën.

(EN 13832, EN 340, EN 13034, EN 14605).

##### Bescherming van de ademhalingsorganen

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Tijdens de bespuiting een geschikte adembescherming dragen.

(EN 136, EN 140, EN 14387, EN 143, EN 149).

### Beheersing van milieublootstelling

Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Fysische toestand</b>                                 | vloeibaar, (sprayaerosol)                             |
| <b>Kleur</b>                                             | wit                                                   |
| <b>Geur</b>                                              | zoals oplosmiddelen<br>aromatisch                     |
| <b>Smelt-/vriespunt</b>                                  | niet toepasbaar                                       |
| <b>Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject</b>          | niet bepaald                                          |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                                   | ontvlambaar aerosol overeenkomstig GHS-criteria       |
| <b>Onderste en bovenste explosiegrens</b>                | niet bepaald                                          |
| <b>Vlampunt</b>                                          | niet bepaald                                          |
| <b>Zelfontbrandingstemperatuur</b>                       | niet toepasbaar<br>(aërosol)                          |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                             | niet relevant                                         |
| <b>pH-waarde</b>                                         | niet bepaald                                          |
| <b>Viscositeit</b>                                       | niet relevant<br>(aërosol)                            |
| <b>Oplosbaarheid(ed)</b>                                 |                                                       |
| Oplosbaarheid in water                                   | niet bepaald                                          |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b> | niet bepaald                                          |
| <b>Dampspanning</b>                                      | niet bepaald                                          |
| <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>               |                                                       |
| Dichtheid                                                | <1 g/cm <sup>3</sup> bij 20 °C                        |
| Relatieve dampdichtheid                                  | er is bij deze eigenschap geen informatie beschikbaar |
| <b>Deeltjeskenmerken</b>                                 | niet relevant<br>(aërosol)                            |

### 9.2 Overige informatie

**DURALINE® 750 wit**

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

**Informatie inzake fysische gevarenklassen**

er is geen verdere informatie

**Andere veiligheidskenmerken**

Gehalte aan drijfgas

30 %

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Gevaar van ontsteking.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.

Zie onder "Te vermijden omstandigheden".

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Geen gevaarlijke reacties bekend.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Tegen zonlicht beschermen.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

oxideringsmiddelen (oxiderend)

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten**

Bekende en redelijkerwijs te verwachten gevaarlijke ontledingsproducten, die bij gebruik, opslag, lozing en verhitting worden geproduceerd, zijn niet bekend.

Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie rubriek 5.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008****Indelingsprocedure**

Voor zover niet anders aangegeven is de indeling gebaseerd op:

Bestanddelen van het mengsel (somformule).

**Indeling overeenkomstig GHS (1272/2008/EG, CLP)****Acute toxiciteit**

Aan de indelingscriteria voor deze gevarenklasse wordt niet voldaan.

**Acute toxiciteit van de bestanddelen**

| Acute toxiciteitsschatting (ATE) van de bestanddelen    |             |                     |              |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Naam van de stof                                        | CAS No      | Blootstellingsroute | ATE          |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleyla-min | 147900-93-4 | oraal               | >1.570 mg/kg |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Acute toxiciteit van de bestanddelen                                      |             |                          |          |                 |                |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|
| Naam van de stof                                                          | CAS No      | Blootstel-<br>lingsroute | Eindpunt | Waarde          | Species        | Methode            | Bron      |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten  | -           | oraal                    | LD0      | >15.000 mg/kg   | rat            | OECD Guideline 401 | ECHA      |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten  | -           | dermaal                  | LD0      | ≥3.160 mg/kg    | konijn         | OECD Guideline 402 | ECHA      |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten  | -           | inademing: stof/nevel    | LC50     | ≥6.100 mg/m³/4h | rat            | OECD Guideline 403 | ECHA      |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | oraal                    | LD0      | >15.000 mg/kg   | rat            | OECD Guideline 401 | ECHA      |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | dermaal                  | LD0      | >2.000 mg/kg    | rat            | OECD Guideline 402 | ECHA      |
| titaniumdioxide                                                           | 13463-67-7  | oraal                    | LD50     | >5.000 mg/kg    | rat            | -                  | ECHA Chem |
| titaniumdioxide                                                           | 13463-67-7  | inademing: stof/nevel    | LC0      | ≥5,09 mg/l /4h  | rat, mannelijk | -                  | ECHA      |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                            | 108-65-6    | oraal                    | LD50     | 6.190 mg/kg     | rat            | OECD Guideline 401 | ECHA      |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                            | 108-65-6    | dermaal                  | LD0      | >5.000 mg/kg    | rat            | OECD Guideline 402 | ECHA      |
| ethylacetaat                                                              | 141-78-6    | oraal                    | LD50     | 5.620 mg/kg     | rat            | -                  | GESTIS    |
| ethylacetaat                                                              | 141-78-6    | dermaal                  | LD50     | >20.000 mg/kg   | konijn         | -                  | ECHA      |
| ethylacetaat                                                              | 141-78-6    | inademing: damp          | LC0      | >22,5 mg/l /4h  | rat            | -                  | ECHA      |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin                    | 147900-93-4 | oraal                    | LD50     | >1.570 mg/kg    | rat            | -                  | -         |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine                          | 85711-55-3  | oraal                    | LD50     | >2.000 mg/kg    | rat            | -                  | -         |

### Huidcorrosie/-irritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Ernstig oogletsel/oogirritatie

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid

Bevat vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin, vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.

### Mutageniteit in geslachtscellen

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

### Kankerverwekkendheid

Indeling kan niet worden vastgesteld omdat:

Ontbrekende, niet overtuigende of overtuigende, maar onvoldoende gegevens om een indeling op te baseren.

### Voortplantingstoxiciteit

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

### Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### Gevaar bij inademing

Is niet als gevaarlijk bij aspiratie in te delen.

### Overige informatie

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

## 12.1 Toxiciteit

### Aquatische toxiciteit (acuut)

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### (Acute) aquatische toxiciteit van bestanddelen

| Naam van de stof                                                          | CAS No | Eindpunt | Blootstellingsduur | Waarde                   | Species                               | Methode            | Bron |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|------|
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, <2% aromaten | -      | LL50     | 96 h               | $>10 - <30 \text{ mg/l}$ | regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)  | OECD Guideline 203 | ECHA |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, <2% aromaten | -      | EL50     | 48 h               | $>22 - <46 \text{ mg/l}$ | daphnia magna                         | OECD Guideline 202 | ECHA |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, <2% aromaten | -      | EL50     | 72 h               | $1.000 \text{ mg/l}$     | alg (Pseudokirchneriella subcapitata) | OECD Guideline 201 | ECHA |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, <2% aromaten | -      | EL50     | 48 h               | $1,065 \text{ mg/l}$     | Tetrahymena pyriformis                | Qsar               | ECHA |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Naam van de stof                                                          | CAS No      | Eindpunt | Blootstellingsduur | Waarde         | Species                               | Methode            | Bron      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | LL50     | 96 h               | >1.000 mg/l    | regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)  | OECD Guideline 203 | ECHA      |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | LL50     | 48 h               | >1.000 mg/l    | daphnia magna                         | OECD Guideline 202 | ECHA      |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | EL50     | 48 h               | >1.000 mg/l    | daphnia magna                         | OECD Guideline 202 | ECHA      |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | EL50     | 72 h               | >1.000 mg/l    | Algen (Raphidocelis subcapitata)      | OECD Guideline 201 | ECHA      |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | EL50     | 48 h               | 0,95 mg/l      | Tetrahymena pyriformis                | Qsar               | ECHA      |
| titaniumdioxide                                                           | 13463-67-7  | EC50     | 48 h               | >100 mg/l      | daphnia magna                         | -                  | ECHA Chem |
| titaniumdioxide                                                           | 13463-67-7  | ErC50    | 72 h               | >100 mg/l      | Algen (Raphidocelis subcapitata)      | OECD Guideline 201 | ECHA Chem |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                            | 108-65-6    | LC50     | 96 h               | 100 – 180 mg/l | regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)  | OECD Guideline 203 | ECHA      |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                            | 108-65-6    | EC50     | 48 h               | >500 mg/l      | daphnia magna                         | EU method C.2      | ECHA      |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                            | 108-65-6    | ErC50    | 96 h               | >1.000 mg/l    | alg (Pseudokirchneriella subcapitata) | OECD Guideline 201 | ECHA      |
| ethylacetaat                                                              | 141-78-6    | LC50     | 96 h               | 230 mg/l       | modderkruiper (Pimephales promelas)   | -                  | ECHA      |
| ethylacetaat                                                              | 141-78-6    | EC50     | 96 h               | 220 mg/l       | modderkruiper (Pimephales promelas)   | -                  | ECHA      |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin                    | 147900-93-4 | LL50     | 96 h               | >100 mg/l      | regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)  | -                  | -         |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin                    | 147900-93-4 | EL50     | 48 h               | >100 mg/l      | daphnia magna                         | -                  | -         |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Naam van de stof                                        | CAS No      | Eindpunt | Blootstellingsduur | Waarde    | Species                               | Methode | Bron |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------------|-----------|---------------------------------------|---------|------|
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamine | 147900-93-4 | EL50     | 72 h               | 4 mg/l    | alg (Pseudokirchneriella subcapitata) | -       | -    |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine        | 85711-55-3  | LL50     | 96 h               | >100 mg/l | regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)  | -       | -    |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine        | 85711-55-3  | EL50     | 48 h               | 15,2 mg/l | daphnia magna                         | -       | -    |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine        | 85711-55-3  | EL50     | 72 h               | 6 mg/l    | alg (Pseudokirchneriella subcapitata) | -       | -    |

### Aquatische toxiciteit (chronisch)

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

### (Chronische) aquatische toxiciteit van bestanddelen

| Naam van de stof                                                          | CAS No     | Eindpunt | Blootstellingsduur | Waarde      | Species                                                 | Methode            | Bron      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, <2% aromaten | -          | NOELR    | 28 d               | 0,182 mg/l  | regenboogforel (Oncorhynchus mykiss)                    | Qsar               | ECHA      |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, <2% aromaten | -          | NOELR    | 21 d               | 0,317 mg/l  | daphnia pulex                                           | Qsar               | ECHA      |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanene, cyclische, <2% aromaten | -          | NOELR    | 72 h               | <1 mg/l     | alg (Pseudokirchneriella subcapitata)                   | OECD Guideline 201 | ECHA      |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten | -          | NOELR    | 72 h               | 3 mg/l      | Algen (Raphidocelis subcapitata)                        | OECD Guideline 201 | ECHA      |
| titaniumdioxide                                                           | 13463-67-7 | EC50     | 3 h                | >1.000 mg/l | actief slib van een overwegend huishoudelijk afvalwater | OECD Guideline 209 | ECHA Chem |
| titaniumdioxide                                                           | 13463-67-7 | NOEC     | 21 d               | ≥2,7 mg/l   | daphnia magna                                           | OECD Guideline 202 | ECHA Chem |
| titaniumdioxide                                                           | 13463-67-7 | NOEC     | 72 h               | ≥100 mg/l   | Algen (Raphidocelis subcapitata)                        | OECD Guideline 201 | ECHA Chem |
| titaniumdioxide                                                           | 13463-67-7 | LOEC     | 3 h                | >1.000 mg/l | actief slib van een                                     | OECD Guide-        | ECHA Chem |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Naam van de stof                                 | CAS No     | Eindpunt         | Blootstellingsduur | Waarde      | Species                               | Methode            | Bron |
|--------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------|------|
|                                                  |            |                  |                    |             | overwegend huishoudelijk afvalwater   | line 209           |      |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                   | 108-65-6   | EC50             | 21 d               | >100 mg/l   | daphnia magna                         | OECD Guideline 211 | ECHA |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                   | 108-65-6   | NOEC             | 21 d               | ≥100 mg/l   | daphnia magna                         | OECD Guideline 211 | ECHA |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                   | 108-65-6   | LOEC             | 72 h               | >1.000 mg/l | alg (Pseudokirchneriella subcapitata) | OECD Guideline 201 | ECHA |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                   | 108-65-6   | groei (EbCx) 10% | 30 min             | >1.000 mg/l | actief slib                           | OECD Guideline 209 | ECHA |
| ethylacetaat                                     | 141-78-6   | NOEC             | 21 d               | 2,4 mg/l    | daphnia magna                         | OECD Guideline 211 | ECHA |
| ethylacetaat                                     | 141-78-6   | NOEC             | 72 h               | >100 mg/l   | alg (Desmodesmus subspicatus)         | OECD Guideline 201 | ECHA |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine | 85711-55-3 | LOEC             | 21 d               | 4,6 mg/l    | ongewervelde aquatische organismen    | -                  | ECHA |

### 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

#### Biologische afbraak

Er zijn geen testgegevens voor het mengsel als geheel beschikbaar.

#### Afbreekbaarheid van de bestanddelen

| Naam van de stof                                                         | CAS No      | Proces           | Afbraaksnelheid | Tijd | Methode              | Bron |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|------|----------------------|------|
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | zuurstofdepletie | 89 %            | 28 d | OECD Guideline 301 F | ECHA |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | zuurstofdepletie | 80 %            | 28 d | OECD Guideline 301 F | ECHA |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                           | 108-65-6    | zuurstofdepletie | 83 %            | 28 d | OECD Guideline 301 F | ECHA |
| ethylacetaat                                                             | 141-78-6    | zuurstofdepletie | 69 %            | 20 d | -                    | ECHA |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin                   | 147900-93-4 | zuurstofdepletie | 27 %            | 28 d | -                    | -    |
| vetzuren, tall-                                                          | 85711-55-3  | zuurstofdepletie | 87 %            | 28 d | -                    | -    |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Naam van de stof                  | CAS No | Proces | Afbraaksnelheid | Tijd | Methode | Bron |
|-----------------------------------|--------|--------|-----------------|------|---------|------|
| olie, verbindingen met oleylamine |        |        |                 |      |         |      |

### Persistentie

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.3 Bioaccumulatie

#### Bioaccumulatie van de bestanddelen

| Naam van de stof                                                          | CAS No      | BCF                       | Log KOW                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten  | -           | $\geq 6,91 - \leq 1.582$  | $\geq 1,99 - \leq 5,25$                        |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten | -           | $\geq 30,85 - \leq 2.626$ | $\geq 3,17 - \leq 6,23$ (pH-waarde: ~7, 20 °C) |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                            | 108-65-6    | -                         | 1,2 (pH-waarde: 6,8, 20 °C)                    |
| ethylacetaat                                                              | 141-78-6    | 30                        | 0,68 (pH-waarde: 7, 25 °C)                     |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin                    | 147900-93-4 | -                         | >5,7 (20 °C)                                   |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine                          | 85711-55-3  | -                         | >6,2 (pH-waarde: 4, 25 °C)                     |

### 12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar.

### 12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Bevat geen PBT-/zPzB-stof in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .

### 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

Bevat geen hormoonontregelaar (ED) in een concentratie van  $\geq 0,1\%$ .

### 12.7 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar.

#### Opmerkingen

Wassergefährdungsklasse, WGK (waterbezwaarlijkheid): 2.

Vermijden dat het product in afvoerkanalen, oppervlaktewater of grondwater terechtkomt.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

#### Informatie betreffende afvalwaterlozing

Afval niet in de gootsteen werpen.

#### Afvalbehandeling van containers/verpakkingen

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

Volledig geleegde verpakkingen kunnen worden gerecycleerd.  
Gecontamineerde verpakkingen zijn te behandelen zoals de stof zelf.

### Opmerkingen

Let alstublieft op de relevante nationale of regionale bepalingen.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

#### 14.1 VN-nummer of ID-nummer

|             |        |
|-------------|--------|
| ADR/RID/ADN | VN1950 |
| IMDG-Code   | VN1950 |
| ICAO-TI     | VN1950 |

#### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| ADR/RID/ADN | SPUITBUSSEN         |
| IMDG-Code   | AEROSOLS            |
| ICAO-TI     | Aerosols, flammable |

#### 14.3 Transportgevaarklasse(n)

|             |         |
|-------------|---------|
| ADR/RID/ADN | 2 (2.1) |
| IMDG-Code   | 2.1     |
| ICAO-TI     | 2.1     |

#### 14.4 Verpakkingsgroep

-

#### 14.5 Milieugevaren

gevaarlijk voor het milieu (ADN)

#### 14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

-

#### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

-

#### 14.8 Informatie voor elke van de VN-reglementen

**Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN)**  
**Aanvullende informatie**

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Gegevens op het vervoersdocument | UN1950, SPUITBUSSEN, 2.1, (D) |
| Classificatiecode                | 5F                            |
| Gevaarsetiketten                 | 2.1                           |



|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Bijzondere bepalingen          | 190, 327, 344, 625 |
| Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) | E0                 |
| Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) | 1 L                |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

Vervoerscategorie 2

Tunnelbeperkingscode D

### Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) Aanvullende informatie

Aantal kegels/blauwe lichten 1

### Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG) Aanvullende informatie

Mariene verontreiniger (Marine Pollutant) -

Gevaarsetiketten 2.1



Bijzondere bepalingen 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) E0

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) 1 L

EmS F-D, S-U

Stuwage categorie -

### Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart (ICAO-IATA/DGR) Aanvullende informatie

Gevaarsetiketten 2.1



Bijzondere bepalingen A145, A167

Vrijgestelde hoeveelheden (EQ) E0

Gelimiteerde hoeveelheden (LQ) 30 kg

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Relevante bepalingen van de Europese Unie (EU)

#### Beperkingen overeenkomstig REACH, bijlage XVII

| Naam                                           | Naam volgens inventaris                                                            | CAS No | Beperking |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| ethylacetaat                                   | dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG | -      | R3        |
| ethylacetaat                                   | ontvlambaar / pyrofoor                                                             | -      | R40       |
| ethylacetaat                                   | stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up                                | -      | R75       |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alka- | dit product voldoet aan de criteria voor inde-                                     | -      | R3        |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Naam                                                                      | Naam volgens inventaris                                                            | CAS No | Beperking |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| nen, cyclische, <2% aromaten                                              | ling van Verordening nr. 1272/2008/EG                                              |        |           |
| koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten | ontvlambaar / pyrofoor                                                             | -      | R40       |
| vetzuren, C18-onverzad., trimeren, vbgn. met oleylamin                    | dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG | -      | R3        |
| vetzuren, tall-olie, verbindingen met oleylamine                          | dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG | -      | R3        |
| titaniumdioxide                                                           | stoffen in inkt voor tatoeage of permanente make-up                                | -      | R75       |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                            | dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG | -      | R3        |
| 2-methoxy-1-methylethylacetaat                                            | ontvlambaar / pyrofoor                                                             | -      | R40       |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten  | dit product voldoet aan de criteria voor indeling van Verordening nr. 1272/2008/EG | -      | R3        |
| koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, <2% aromaten  | ontvlambaar / pyrofoor                                                             | -      | R40       |
| butaan                                                                    | ontvlambaar / pyrofoor                                                             | -      | R40       |
| propaan                                                                   | ontvlambaar / pyrofoor                                                             | -      | R40       |
| isobutaan                                                                 | ontvlambaar / pyrofoor                                                             | -      | R40       |

### Legenda

- R3**
1. Mogen niet worden gebruikt:
    - in siervoorwerpen bestemd om licht- of kleureffecten te verkrijgen door verschillende fasen, bijvoorbeeld in sfeerlampen en asbakken,
    - in scherts- en fopartikelen,
    - in spelen voor een of meer personen of in alle voorwerpen die bestemd zijn om als zodanig te worden gebruikt, zelfs als deze fungeren als siervoorwerp.
  2. Voorwerpen die niet met punt 1 in overeenstemming zijn, mogen niet in de handel worden gebracht.
  3. Mogen niet in de handel worden gebracht als zij een kleurstof bevatten, tenzij dat om fiscale redenen vereist is, of een geurstof of beide, en als zij:
    - als brandstof kunnen worden gebruikt in decoratieve olielampen die bestemd zijn voor het grote publiek, en
    - gevaarlijk zijn bij inademing en met H304 worden gekenmerkt.
  4. Decoratieve olielampen die voor het grote publiek bestemd zijn mogen slechts in de handel worden gebracht indien zij voldoen aan de door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) vastgestelde Europese norm inzake decoratieve olielampen (EN 14059).
  5. Onverminderd de toepassing van andere bepalingen van de Unie inzake de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels moeten de leveranciers ervoor zorgen dat de producten, voordat zij in de handel worden gebracht, aan de volgende voorschriften voldoen:
    - a) lampoliën die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermeldingen dragen: “Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden”; en, uiterlijk op 1 december 2010, “Een klein slokje lampolie — of nog maar zuigen aan de pit van lampen — kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”;
    - b) aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, moeten uiterlijk op 1 december 2010 leesbaar en onuitwisbaar de volgende vermelding dragen: “Een klein slokje aanmaakvloeistof kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben”;
    - c) lampoliën en aanmaakvloeistoffen voor barbecues die met H304 worden gekenmerkt en voor het grote publiek bestemd zijn, worden uiterlijk op 1 december 2010 verpakt in zwarte ondoorzichtige recipiënten van maximaal 1 liter.
- R40**
1. Mogen niet als stof of in mengsels worden gebruikt in aerosolen die in de handel worden gebracht voor levering aan het grote publiek voor amusements- of decoratiedoeleinden, zoals:
    - metaalgitter (hoofdzakelijk bedoeld als decoratieartikel);
    - kunstsneeuw en -rijp (decoratieartikel);
    - „scheetkussens” (fopartikel);
    - „silly string” (schertsartikel);
    - nepdrollen (fopartikel);

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

### Legenda

- feesttoeters (amusementsartikel);
  - vlokken en schuim (decoratieartikel);
  - imitatiespinnenwebben (fopartikel);
  - stinkbommen (schertsartikel).
2. Onverminderd de toepassing van andere communautaire bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van stoffen zorgen de leveranciers er vóór het in de handel brengen voor dat op de verpakking van de bovenbedoelde aerosolen zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar het volgende wordt vermeld:  
„Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers”.
3. De punten 1 en 2 gelden echter niet voor aerosolen als bedoeld in artikel 8, lid 1 bis, van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad (2).
4. De in de punten 1 en 2 bedoelde aerosolen mogen niet in de handel worden gebracht, tenzij zij voldoen aan de in die punten genoemde voorschriften.
- R75 1. Mogen niet in de handel worden gebracht in mengsels voor tatoeagedoeleinden, en mengsels die dergelijke stoffen bevatten, mogen niet voor tatoeagedoeleinden worden gebruikt na 4 januari 2022 indien de stof(fen) in kwestie aanwezig is(zijn) of indien de volgende omstandigheden zich voordoen:
- a) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als kankerverwekkende stof van categorie 1A, 1B of 2, of als voor geslachtscellen mutagene stof van categorie 1A, 1B of 2, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,00005 gewichtspersent;
  - b) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als giftig voor de voortplanting, categorie 1A, 1B of 2, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,001 gewichtspersent;
  - c) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als huidallergeen van categorie 1, 1A of 1B, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan 0,001 % gewichtspersent;
  - d) in het geval van een stof die in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 is ingedeeld als bijtend voor de huid, categorie 1, 1A, 1B of 1C, of irriterend voor de huid, categorie 2, of voor ernstig oogletsel van categorie 1 of als irriterend voor de ogen, categorie 2, de concentratie van die stof in het mengsel gelijk is aan of groter is dan:
    - i) 0,1 gewichtspersent, indien de stof uitsluitend als pH-regelaar wordt gebruikt;
    - ii) 0,01 gewichtspersent, in alle andere gevallen;
  - e) in het geval van een stof die in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 (\*1) is opgenomen, een concentratie in het mengsel gelijk aan of groter dan 0,00005 gewichtspersent;
  - f) in het geval van een stof waarvoor in kolom g (Producttype, lichaamsdelen) van de tabel in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 een of meer van de volgende soorten voorwaarden is aangegeven, de concentratie van de stof in het mengsel gelijk aan of groter dan 0,00005 gewichtspersent:
    - i) “Producten die worden af-, uit- of weggespoeld”;
    - ii) “Niet gebruiken in producten die op de slijmvliezen worden aangebracht”;
    - iii) “Niet gebruiken in oogproducten”;
  - g) in het geval van een stof waarvoor in kolom h (Maximale concentratie in het gebruiksklare product) of kolom i (andere) van de tabel in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 een voorwaarde is aangegeven, de concentratie van de stof in het mengsel niet voldoet aan de in die kolom vermelde voorwaarde, of de stof op een andere wijze daar niet aan voldoet;
  - h) in het geval van een in aanhangsel 13 bij deze bijlage opgenomen stof, de concentratie van de stof in het mengsel gelijk aan of groter dan de in dat aanhangsel voor die stof vastgestelde concentratiegrens.
2. In het kader van deze vermelding wordt onder gebruikmaking van een mengsel “voor tatoeagedoeleinden” verstaan: het inspuiten of inbrengen van het mengsel in de huid, de slijmvliezen of de oogbol van een persoon door middel van een proces of procedure (waaronder procedures die gewoonlijk worden aangeduid als “permanente make-up”, cosmetische tatoeage, “microblading” en “micropigmentatie”), met als doel een permanent(e) merk of tekening op het lichaam van die persoon achter te laten.
3. Indien een stof die niet in aanhangsel 13 is vermeld, onder meer dan een van de punten a) tot en met g) van lid 1 valt, geldt voor die stof de strengste van de in die punten vastgestelde concentratiegrenzen. Indien een in aanhangsel 13 vermelde stof ook onder een of meer van de punten a) tot en met g) van punt 1 valt, is de in punt 1, onder h), vastgestelde concentratiegrens op die stof van toepassing.
4. In afwijking hiervan is lid 1 niet van toepassing op de volgende stoffen tot 4 januari 2023:
- a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EG-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-8);
  - b) Pigment Green 7 (CI 74260, EG-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-6).
5. Indien deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 na 4 januari 2021 wordt gewijzigd en daarbij een stof zodanig wordt ingedeeld of opnieuw wordt ingedeeld dat die stof onder a), b), c) of d) van punt 1 van deze vermelding valt, of onder een ander punt valt dan voorheen, en indien de datum van toepassing van die nieuwe of herziene indeling na de in punt 1 bedoelde datum of, naargelang van het geval, punt 4 van deze vermelding is, wordt die wijziging voor de toepassing van deze vermelding op die stof behandeld als van toepassing op de datum van toepassing van die nieuwe of herziene indeling.
6. Indien de vermelding van een stof in bijlage II of bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 na 4 januari 2021 zodanig wordt gewijzigd dat de stof onder e), f) of g) van punt 1 van deze vermelding valt, of onder een ander punt dan voorheen, en indien de wijziging van kracht wordt na de in punt 1 of, in voorkomend geval, punt 4, bedoelde datum van deze vermelding, wordt die wijziging voor wat betreft de toepassing van deze vermelding op die stof behandeld als van toepassing wordend met ingang van de datum die valt 18 maanden na de inwerkingtreding van de handeling waarbij die wijziging is vastgesteld.
7. Leveranciers die een mengsel na 4 januari 2022 voor tatoeagedoeleinden op de markt brengen, zorgen ervoor dat de volgende informatie op het mengsel is vermeld:
- a) de tekst “Mengsel voor gebruik in tatoeages of permanente make-up”;
  - b) een uniek referentie nummer voor identificatie van de partij;

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

### Legenda

- c) de lijst van ingrediënten overeenkomstig de nomenclatuur die is vastgesteld in de woordenlijst van gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten overeenkomstig artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1223/2009, of, bij ontbreken van een gemeenschappelijke benaming, de IUPAC-benaming. Bij ontbreken van een gemeenschappelijke benaming van ingrediënten of IUPAC-benaming, het CAS- en EG-nummer. De ingrediënten worden vermeld in afnemende volgorde van gewicht of volume van de ingrediënten op het moment van de samenstelling. Onder "ingrediënt" wordt verstaan elke stof die tijdens het samenstellen van het mengsel voor tatoeagedoeleinden wordt toegevoegd en daarin aanwezig is. Onzuiverheden worden niet als ingrediënten beschouwd. Indien de naam van een stof die als ingrediënt in de zin van deze vermelding wordt gebruikt, reeds overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 op het etiket moet worden vermeld, hoeft die ingrediënt niet overeenkomstig deze verordening te worden vermeld;
- d) de aanvullende vermelding "pH-regelaar" voor stoffen die vallen onder lid 1, onder d), ii);
- e) de vermelding "Bevat nikkel. Kan allergische reacties veroorzaken." als het mengsel nikkel bevat onder de in aanhangsel 13 vermelde concentratiegrens;
- f) de vermelding "Bevat zeswaardig chroom (VI). Kan allergische reacties veroorzaken." als het mengsel chroom (VI) bevat onder de in aanhangsel 13 vermelde concentratiegrens;
- g) veiligheidsvoorschriften voor het gebruik, voor zover deze niet reeds overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 op het etiket moeten worden vermeld. De informatie moet duidelijk zichtbaar, gemakkelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn aangebracht. De informatie wordt vermeld in de officiële taal of talen van de lidstaat of -staten waar het mengsel in de handel wordt gebracht, tenzij door de betrokken lidstaat of -staten anders is bepaald.
- Indien er op de verpakking niet genoeg ruimte is voor de in de eerste alinea bedoelde informatie, wordt die informatie, behalve voor wat punt a) betreft, opgenomen in de gebruiksaanwijzing. De persoon die het mengsel toedient, verstrekt de gegevens die overeenkomstig dit punt op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld aan de persoon die de procedure ondergaat voordat het mengsel voor tatoeagedoeleinden wordt gebruikt.
8. Mengsels zonder de tekst "Mengsel voor gebruik in tatoeages of permanente make-up" mogen niet voor tatoeagedoeleinden worden gebruikt.
9. Deze vermelding is niet van toepassing op stoffen die gassen zijn bij een temperatuur van 20 °C en druk van 101,3 kPa, of die een dampspanning genereren van meer dan 300 kPa bij een temperatuur van 50 °C, met uitzondering van formaldehyde (CAS-nr. 50-00-0, EG-nr. 200-001-8).
10. Deze vermelding is niet van toepassing op het in de handel brengen of het gebruiken van mengsels voor tatoeagedoeleinden die uitsluitend als medisch hulpmiddel of toebehoren van een medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 in de handel wordt gebracht of gebruikt. Wanneer een mengsel niet uitsluitend als medisch hulpmiddel of toebehoren van een medisch hulpmiddel in de handel is gebracht of kan worden gebruikt, zijn de voorschriften van Verordening (EU) 2017/745 en de voorschriften van deze verordening cumulatief van toepassing.

### Lijst van autorisatieplichtige stoffen (REACH, bijlage XIV) / SVHC - kandidaat lijst

Geen van de bestanddelen is vermeld.

### Seveso Richtlijn

| 2012/18/EU (Seveso III) |                                                                     |                                                                                                                |       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nr.                     | Gevaarlijke stof/gevarencategorieën                                 | Drempelwaarden (ton) voor toepassing van voorschriften voor lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen | Noten |
| P3a                     | ontvlambare aerosolen (bevatten Ontvl. Gas of Ontvl. vlst., cat. 1) | 150                      500                                                                                   | 46)   |

### Notatie

- 46) „ontvlambare” aerosolen van categorie 1 of 2, die ontvlambare gassen van categorie 1 of 2 of ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 bevatten  
aantekening: drempelwaarden = netto

### Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)

Geen van de bestanddelen is vermeld.

### Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

Geen van de bestanddelen is vermeld.

### Verordening inzake drugsprecursoren

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

Geen van de bestanddelen is vermeld.

### Verordening betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen

Geen van de bestanddelen is vermeld.

### Verordening betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PIC)

Geen van de bestanddelen is vermeld.

### Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POP)

Geen van de bestanddelen is vermeld.

## 15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Voor dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Afkortingen en acroniemen

| Afk.            | Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2000/39/EG      | Richtlijn van de Commissie tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG van de Raad                                                                                        |
| 2017/164/EU     | Richtlijn van de Commissie tot vaststelling van een vierde lijst van indicatieve grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling uit hoofde van Richtlijn 98/24/EG van de Raad en tot wijziging van de Richtlijnen 91/322/EEG, 2000/39/EG en 2009/161/EU van de Commissie |
| Acute Tox.      | Acute toxiciteit                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ADN             | Accord européen relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par voies de navigation Intérieures (Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren)                                      |
| ADR             | Accord relatif au transport internationale des marchandises Dangereuses par route (Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)                                                                                            |
| ADR/RID/ADN     | Overeenkomsten betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg/per spoor/over de binnenwateren (ADR/RID/ADN)                                                                                                                                |
| Aquatic Chronic | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu                                                                                                                                                                                                                              |
| Asp. Tox.       | Aspiratiegevaar                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ATE             | Acute toxiciteitsschatting                                                                                                                                                                                                                                              |
| BCF             | Bioconcentratiefactor                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Carc.           | Kankerverwekkendheid                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CAS             | Chemical Abstracts Service (database voor chemische stoffen en hun unieke nummer, het CAS registratienummer)                                                                                                                                                            |
| catalogus nr.   | Het catalogusnummer is de in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gebruikte identificatiecode                                                                                                                                                       |
| CLP             | Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels                                                                                                                    |
| DGR             | Dangerous Goods Regulations, voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen, zie IATA/DGR                                                                                                                                                                      |
| DNEL            | Derived No-Effect Level (afgeleide dosis zonder effect)                                                                                                                                                                                                                 |
| EC50            | Effectieve concentratie 50 %. De EC50 komt overeen met de concentratie van een geteste stof die 50 % verandering in de respons veroorzaakt (bvb. op de groei) gedurende een gespecificeerde tijdsinterval                                                               |
| EC No           | Het EG-register (EINECS, ELINCS en het NLP-register) is de bron voor het zevencijferige EC-getal als kengetal voor stoffen (Europese Unie)                                                                                                                              |
| ED              | Hormoonontregelaar                                                                                                                                                                                                                                                      |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Afk.           | Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EINECS         | European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen)                                                          |
| EL50           | Effective Belading 50 %: de EL50 komt overeen met de belading die nodig is om een respons verkrijgen in 50 % van de testorganismen                                                  |
| ELINCS         | European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)                                                                                 |
| EmS            | Emergency Schedule (rampenplan)                                                                                                                                                     |
| ErC50          | ≡ EC50: in deze methode de concentratie van een teststof waarbij ten opzichte van de controle een 50 % vermindering van de groei (EbC50) of de groeisnelheid (ErC50) optreedt       |
| Eye Dam.       | Veroorzaakt ernstig oogletsel                                                                                                                                                       |
| Eye Irrit.     | Irriterend voor ogen                                                                                                                                                                |
| Flam. Liq.     | Ontvlambare vloeistof                                                                                                                                                               |
| GHS            | "Wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen", ontwikkeld door de Verenigde Naties                                                     |
| IATA           | International Air Transport Association                                                                                                                                             |
| IATA/DGR       | Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA)                                                                                                                         |
| ICAO           | International Civil Aviation Organization (Internationale Organisatie voor Burgerluchtvaart)                                                                                        |
| ICAO-TI        | Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (Technische voorschriften voor het veilig vervoeren van gevaarlijke goederen via de lucht)                  |
| IMDG           | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG-code)                                                                                                   |
| IMDG-Code      | International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                         |
| IOELV          | Indicatieve grenswaard voor beroepsmatige blootstelling                                                                                                                             |
| LC50           | Letale concentratie 50 %: is de concentratie waarde in lucht van het materiaal waarbij 50 % van de testobjecten sterft gedurende een bepaalde tijdsinterval                         |
| LD50           | Letale dosis 50 %: de LD50 komt overeen met de dosis van een geteste stof waarbij 50 % van de testobjecten sterft gedurende een gespecificeerde tijdsinterval                       |
| LL50           | Letale Belading 50 %: de LL50 komt overeen met de belading die 50 % sterfte veroorzaakt                                                                                             |
| LOEC           | Laagste concentratie waarbij een effect werd vastgesteld                                                                                                                            |
| log KOW        | n-Octanol/water                                                                                                                                                                     |
| Moniteur Belge | Koninklijk besluit tot vaststelling van boek VI -Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia van de codex over het welzijn op het werk                                         |
| NLP            | No-Longer Polymer (niet langer polymeer)                                                                                                                                            |
| NOEC           | Concentratie zonder waargenomen effecten                                                                                                                                            |
| NOELR          | Belading waarbij geen effect werd vastgesteld                                                                                                                                       |
| PBT            | Persistent, Bioaccumulerend en Toxisch                                                                                                                                              |
| PNEC           | Voorspelde concentratie zonder effect                                                                                                                                               |
| ppm            | Deeltjes per miljoen                                                                                                                                                                |
| REACH          | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen)              |
| RID            | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over het spoor) |

## DURALINE® 750 wit

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

| Afk.       | Beschrijvingen van de gebruikte afkortingen                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| Skin Sens. | Sensibilisatie van de huid                                  |
| STOT RE    | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling |
| STOT SE    | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling |
| SVHC       | Zeer zorgwekkende stof                                      |
| TGG 15 min | Kortetijdswaarde                                            |
| TGG 8 uur  | Tijd gewogen gemiddelde                                     |
| zPzB       | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend                     |

### Belangrijke literatuurreferenties en gegevensbronnen

Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking (Classification, Labelling and Packaging) van stoffen en mengsels.

Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), gewijzigd door 2020/878/EU.

Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (ADR/RID/ADN).

Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) voor de luchtvaart (IATA).

### Indelingsprocedure

Fysische en chemische eigenschappen.

Gezondheidsgevaaren.

Milieugevaaren.

De methode voor indeling van mengsels op basis van de bestanddelen van het mengsel (somformule).

### Lijst van relevante zinnen (code en voluit geschreven tekst zoals in rubriek 2 en 3 vermeld)

| Code | Tekst                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H222 | Zeer licht ontvlambare aerosol.                                               |
| H225 | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                          |
| H226 | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                |
| H229 | Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.                           |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                     |
| H304 | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.     |
| H317 | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                  |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                            |
| H336 | Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                                 |
| H351 | Verdacht van het veroorzaken van kanker.                                      |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H411 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.         |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |

## **DURALINE® 750 wit**

Versienummer: 1.0

Eerste versie: 10.06.2025

### **Verantwoordelijk voor het veiligheidsinformatieblad**

C.S.B. GmbH  
Dujardinstr. 5  
47829 Krefeld  
Duitsland

Telefoon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0  
Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9  
e-Mail: [info@csb-compliance.com](mailto:info@csb-compliance.com)  
Website: [www.csb-compliance.com](http://www.csb-compliance.com)

### **Disclaimer**

Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis.  
Dit ViB is samengesteld en uitsluitend bedoeld voor dit product.