

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

**10 1 PRIOBOX
Feuerbeständige Fassbox**

Feuerbeständiger Fass-Schrank zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten in Fässern bis zu 200 Liter. Geeignet als Entnahmestelle für Gefahrstoffe am Arbeitsplatz. Die Vorteile: chemisch hochbeständige Oberflächen innen und außen, unterfahrbar, günstiger Preis im Verbund mit zertifizierter Güte. Der Fass-Schrank bietet 90 Min. Feuerwiderstand.

Funktion

- Erfüllt die Anforderungen gemäß TRGS 510, WHG, GefStoffV, VAWs
- Feuerwiderstand 90 Minuten: feuerbeständig
- EI 90/F 90 Klassifizierung
- Gutachten einer akkreditierten Materialprüfanstalt

Aufbau

- Fass-Schrank mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit
- Einlagiger Wandaufbau aus homogenem Vollmaterial
- Abmessungen optimiert für 200 Literfässer mit aufgesetzter Pumpe
- 220 Liter Auffangwanne mit Gitterrost für Gewässerschutz gemäß Wasserhaushaltsgesetz § 19
- Kippsicherer Wannenboden, verstellbar. Mit mittiger Lochung zur gezielten Abführung von Leckagen
- Abschließbare Türen
- Türschließer mit Feststellanlage und Thermoelementen zur automatischen Türschließung im Brandfall
- Zwei feuerbeständige Lüftungsschotts K90 DN 100 mm für Zu- und Abluft auf der Decke
- Unterfahrbar

Materialgüte

- Standardoberfläche CPL ist chemisch hochbeständig und feuchtigkeitsunempfindlich
- Baustoff mit Oberflächenbeschichtung, klassifiziert A2 – s1, d0: nichtbrennbar
- Standardoberfläche lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Kanten und Fasen dunkel abgesetzt

Optionen

- Türen oder ganzer Korpus in alternativen RAL-Farben
- Feuerbeständiges Rohr- und Kabelschott für ortsfeste Systeminstallationen, 125 mm Durchmesser, 60 % belegbar
- Umluftaufsatz EBEL:VENT-EN-U
- Abluftaufsatz EBEL:VENT-EN-A
- Abluft Adapterset für EBEL:VENT-EN-U100/75 mm
- Adapter für Anschluss EBEL:VENT-EN-A
- Abluftrohrsystem zum Anschluss an bauseitige Lüftungsanlage
- Anlieferung auf Palette, Montage vor Ort

LV:
Objekt :

Datum: 03.08.16
Seite: 2

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	E-Preis	G-Preis
------	-------	-----------------------	---------	---------

Element-Außenmaße
(H x B x T) in mm:

Oberfläche:

Gewicht:

Lagervolumen Anzahl Fässer:

Optionen:

Typ: PRIOBX

Fabrikat: PRIORIT AG
www.priorit.de
Tel.: 06181 / 3640 0
Fax : 06181 / 3640 230