

Angebotsnummer:

Kunde:

Endkunde:

Hubtisch - Bezeichnung:**ERGO-E 600/75****Technische Daten**

Ausführung:	Stationär
Tragkraft:	600 kg
Lastart :	Palette 1200 x 800-1000 mm mit Mittelauflage (Euro-Industriepalette)
Oberrahmenänge:	1.300 mm
Oberrahmenbreite:	1.150 mm
Einfahrausschnitt:	1.000 mm x 570 mm (L x B)
Material:	Glattblech
Hubhöhe:	750 mm
Bauhöhe:	75 mm
Nutzhub:	675 mm
Eigengewicht:	ca. 200 kg
Hydraulikanschluss:	am Scherenbein, rechts
Hydraulikzylinder:	Ø 40/60 mit SB03
Hub-, Senkzeit:	ca. 20 s, ca. 20 s
Arbeitszyklen:	max. 20 Vollhübe/Std, 1-Schichtbetrieb
Lackierung:	Hammerschlag Silber
Hydraulikaggregat:	außerhalb, 2 m Hydraulikschlauch KA 11 - Standard
Motor:	0,75 KW, 230 V, 50 Hz
Ventil:	230 V, 50 Hz
Bedienung:	Handdrehesalter am Stativ, Heben-Senken (Totmannschaltung), abschließbar, mit Not-Halt Winkelkupplung 200 bar

Sonstiges:

- Fußschutzkontaktleiste: umlaufend, bis zur Einfahröffnung, über hydr. Schaltventil betätigt
- Hydraulik: Rohrbruchsicherung sowie lastunabhängiges Senkbremsventil am Hydr.-Zylinder
- Überlastschutz: Druckbegrenzungsventil am Aggregat
- E-förmig ausgesparter Oberrahmen, zur Einfahrt mittels Gabelhubwagen
- Festpunktlager zur Dübelbefestigung am Boden und Bodenlaufbleche