

Datenblatt Unitec Pro mit Gleiter

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel | 9670-2000 |
| Maße in mm | Rückenlehne: H 520 mm |
| | Sitz: H 420 - 620 mm B 440 mm T 410 mm |
| Verpackungsdaten | Gewicht: 14,0 kg Volumen: 0,13 m³ |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|----------------------------|--|--|
| Sitzfläche und Rückenlehne | Große ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule mit integrierter Lendenwirbelstütze | Gesunde Sitzhaltung durch optimale Abstützung des Rückens im Lendenwirbel-Bereich. |
| | Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante. | Fördert automatisch die richtige Sitzhaltung und das aufrechte gesunde Sitzen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln. |
| | Integralschaumpolster: Der neu entwickelte SoftTouch-Integralschaum bietet absolut weichen Sitzkomfort, höchste Widerstandsfähigkeit und Reinigungsfreundlichkeit. Farbe schwarz | Der Einsatz empfiehlt sich in Umgebungen, in denen man mit aggressiven Arbeitsstoffen in Berührung kommt. Die Oberfläche ist unempfindlich, extrem robust, abwaschbar und problemlos zu reinigen. Widerstandsfähig gegen spitze und scharfkantige Teile. |
| Sitzhöhe | Sitzhöhereinstellung stufenlos von 440-620 mm durch Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung. | Die Höhenverstellung dient der Anpassung an Körpergröße und Arbeitsplatzhöhe. Großes Verstellpektrum. |
| Ergonomiepaket | Permanentkontakt-Rückenlehne | Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren. |
| | Rückenlehnenhöhenverstellung | Der Unterstützungsbereich für den Rücken kann der Körpergröße entsprechend eingestellt werden. |
| | Schnellverstellung | Alle Funktionen sind per Bedienhebel bequem und einfach im Sitzen bedienbar. |
| Fußkreuz | Stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff. | Hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr. |
| Rollen/Gleiter | Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter. | Hohe Standfestigkeit. |
| Normen / Zertifizierung | DIN 68 877 GS-Zertifikat für „geprüfte Sicherheit“ Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 Geprüftes Umweltmanagement EMAS Arbeitsschutzmanagement OHSAS 18001 EcoVadis CSR rating 2015 Gold | Hohe Sicherheit und Komfort. Qualitativ hochwertiges Produkt. |
| Garantie | 10 Jahre Langzeit-Garantie | Kostenloser Versand von Ersatzteilen innerhalb der gesamten Zeit. |

Unitec Pro