



Kippbehälter 2013






Rechteckige Form aus 3 mm Stahlblech umlaufendes Randprofil; öl- und wasserdicht verschweißt.

Abrollsystem und automatischer Entriegelung, kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.

Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen, wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar.

Unsere Dimensionen:

Minimale Abweichungen vorbehalten
(Zeichnungen stellen Typ 2013.9 dar)



Typ	Inhalt	Tragfähigkeit	Länge	Breite	Höhe	Länge (innen)	Breite (innen)	Höhe (innen)	Zinkenabstand	Zinkenquer.	Gew.
2013.4	300	1000 kg	1350	880	920	1060	800	640	420	190x85	190
2013.8	500	1000 kg	1370	980	1060	1235	900	780	580	190x85	210
2013.9	600	1000 kg	1370	1080	1060	1235	1000	780	580	190x85	220
2013.10	750	1000 kg	1370	1180	1060	1235	1100	780	580	190x85	230
2013.12	1000	1000 kg	1370	1580	1060	1235	1500	780	580	190x85	245
2013.13	1250	1500 kg	1670	1340	1300	1545	1250	1020	580	190x85	315
2013.14	1500	1500 kg	1670	1590	1300	1545	1500	1020	580	190x85	340