



SW-W-SGO-S  
Traglast 1.500 kg

## SW-W-SGO-S Wandseilwinde mit Schneckengetriebe

**Traglast 250 - 5.000 kg**

Die Wandseilwinde mit Schneckengetriebe und Lastdruckbremse für schwere Lasten.

### Ausstattung und Verarbeitung

- Kompaktes Windengehäuse und Seiltrommel aus robustem Stahlblech.
- Schneckengetriebe mit zusätzlicher Lastdruckbremse für sicheren Halt der Last in jeder Lage.
- Wälzgelagerte Achsen für besseren Seilablauf und eine längere Lebensdauer der Winde.
- Last- und Schnellgang zum schnellen Heben kleiner Lasten. Dadurch geringe Anstrengung beim Heben und rasches Aufwickeln des Seils (für Modelle mit einer Traglast ab 2.000 kg).
- Breite Seiltrommel für große Seilaufnahme und zwei Seilbefestigungen.
- Einfache und schnelle Befestigung.

### Technische Daten SW-W-SGO-S

| Modell     | Art.-Nr.  | Traglast<br>1. Lage<br>kg | Traglast<br>oberste<br>Lage<br>kg | Seil-<br>durchmesser <sup>1</sup><br>mm | Nutzbare<br>Seillänge<br>1. Lage<br>m | Nutzbare<br>Seillänge<br>oberste Lage<br>m | Hub<br>je Kurbel-<br>umdrehung<br>mm | Erforderliche<br>Kurbelkraft<br>daN | Gewicht<br>ohne Seil<br>kg |
|------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| SGO-S 250  | 192104964 | 250                       | 114                               | 4                                       | 5,1                                   | 81                                         | 14                                   | 12                                  | 11                         |
| SGO-S 500  | 192104965 | 500                       | 256                               | 6                                       | 4,9                                   | 66                                         | 11                                   | 15                                  | 15                         |
| SGO-S 1000 | 192101966 | 1.000                     | 502                               | 8                                       | 5,8                                   | 75                                         | 10                                   | 24                                  | 23                         |
| SGO-S 1500 | 192104967 | 1.500                     | 846                               | 10                                      | 4,2                                   | 46                                         | 9                                    | 24                                  | 33                         |
| SGO-S 2000 | 192104968 | 2.000                     | 1.038                             | 12                                      | 5,4                                   | 64                                         | 3/8 <sup>2</sup>                     | 13/45 <sup>2</sup>                  | 63                         |
| SGO-S 3000 | 192104969 | 3.000                     | 1.667                             | 14                                      | 5,7                                   | 76                                         | 2/8 <sup>2</sup>                     | 16/55 <sup>2</sup>                  | 89                         |
| SGO-S 5000 | 192104970 | 5.000                     | 3.276                             | 18                                      | 5,2                                   | 49                                         | 2/8 <sup>2</sup>                     | 16/85 <sup>2</sup>                  | 124                        |

<sup>1</sup>empfohlenes Drahtseil: DIN EN 12385 FE-znk 1770 sZ-spa

<sup>2</sup>Last-/Schnellgang

### Abmessungen SW-W-SGO-S

| Modell  | SGO-S<br>250 | SGO-S<br>500 | SGO-S<br>1000 | SGO-S<br>1500 | SGO-S<br>2000 | SGO-S<br>3000 | SGO-S<br>5000 |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| A, mm   | 238          | 262          | 302           | 302           | 410           | 436           | 436           |
| B, mm   | 145          | 160          | 195           | 250           | 310           | 380           | 467           |
| C, mm   | 100          | 115          | 141           | 178           | 196           | 251           | 316           |
| D, mm   | 192          | 223          | 254           | 254           | 360           | 386           | 386           |
| G, mm   | 90           | 88           | 104           | 108           | 135           | 145           | 143           |
| H, mm   | 128          | 148          | 158           | 162           | 173           | 203           | 200           |
| Ø J, mm | 60           | 68           | 101           | 102           | 133           | 162           | 219           |
| Ø K, mm | 11           | 14           | 17            | 17            | 25            | 25            | 25            |
| Ø L, mm | 136          | 160          | 242           | 240           | 312           | 375           | 437           |
| M, mm   | 191          | 209          | 266           | 278           | 383           | 480           | 515           |
| N, mm   | 15           | 15           | 15            | 15            | 45            | 47            | 60            |
| O, mm   | 364          | 382          | 438           | 451           | 694           | 791           | 826           |
| P, mm   | 280          | 325          | 350           | 350           | 380           | 380           | 380           |
| R, mm   | 162          | 189          | 274           | 312           | 417           | 526           | 613           |
| S, mm   | 128          | 128          | 128           | 128           | 216           | 216           | 216           |

