



DEFINIEREN SIE REINIGUNG NEU

T360

Mittelgroße handgeführte Scheuersaugmaschine

Reinigung leicht gemacht

Die T360 bietet eine einfache und vielfältige Lösung für die Reinigung in verschiedenen Räumen. Mit benutzerfreundlichen Bedienelementen für einen schnellen, unkomplizierten Betrieb und einem 71-cm-Scheuerkopf für außergewöhnliche Produktivität.



Sehr manövrierfähig

Reinigen Sie eine Vielzahl von Räumen mit einem einfach zu manövrierenden Design, das dem Bediener eine hohe Flexibilität ermöglicht.



Wasseraufnahme

Das parabolische Design der Abstreifleiste sorgt für eine hervorragende Wasseraufnahme.



Wartungsfreie Batterien Bis zu 3 Stunden Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung.

Innenleben der T360

1. **Hervorragende Wasseraufnahme** und eine parabolische Abstreifleiste mit standardmäßigen Linatex® Sauglippen.
2. **Einfacher Betrieb** mit benutzerfreundlichen Eigenantrieb-Bedienelementen.
3. **Einfach zu reinigen** mit einfachem Zugang zu den Tanks mit guter Übersicht.
4. **Ein schwebender Spritzschutz** hält Wasserspritzer zurück, um die Wasseraufnahme zu maximieren und den Boden trocken zu halten.
5. **Magnetunterstütztes** Bürsten-/Pad-Auswechselsystem.
6. **Einfache tägliche** **Wartung** mit gelben Wartungspunkten zur Reduzierung von Ausfällen.



T360 Technische Daten

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
Arbeitsbreite	700 mm
Produktivität (pro Stunde) theoretisches Max.	2.940 m ² / Std
Drehzahl Bürstenmotor	180 U/min
Bürstenteller-Anpressdruck	30 kg
Fassungsvermögen des Frischwassertanks	70 l
Fassungsvermögen des Schmutzwassertanks	75 l
Batterielaufzeit – max. Laufzeit in Std.**	3 Std.
Batteriespannung	24 Volt
Abmessungen (L x B x H)	1.335 x 750 x 1.130 mm
Breite der Abstreifleiste	973 mm
Gewicht (mit standardmäßigen Batterien)	182,4 kg
Geräuschpegel**	69 dB

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

* Laufzeiten basieren auf kontinuierlichen Schrubbzzeiten.

** Lärmpegel (ISO 11201) laut Empfehlung der American Association of Cleaning Equipment Manufacturers (AACEM) und OSHA

Kontaktieren Sie uns telefonisch unter **+49 2303 2580-0** oder per E-Mail unter **de.info@tenantco.com**, um eine Demonstration oder zusätzliche Informationen zu erhalten.