

Technische Beschreibung SchnellbauContainer SC3000

KONSTRUKTION

- Aufbau ohne Werkzeug, einfach und schnell, mit 2 Personen in 5 Minuten (Beispiel: 3x2m)
- 4 Kranösen für den bequemen Transport
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

MATERIAL

- Verzinktes Stahlblech S275 1.0242
- Oberfläche: feuerverzinkt, Schichtdicke min. 10 µm
- Trapezblechdicke: 0,8 mm
- Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

OSB-BODEN

- OSB/3 Platte zur Verwendung für tragende Zwecke im Feuchtbereich gemäß EN 300
- Plattendicke: 18 mm
- Belastbarkeit: 500 kg/m²
- Vollständig PMDI (formaldehydfrei) verleimt, emissionsarm (E1)
- Schädlingfreiheit wird garantiert (IPPC-Standard)
- Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0

SICHERHEIT

- GS-Zeichen vom TÜV Nord

KRANBARKEIT

- SC3000-1x2: 1 t zulässiges Gesamtgewicht
- SC3000-2x2: 2 t zulässiges Gesamtgewicht
- SC3000-3x2 bis 6x2: 3 t zulässiges Gesamtgewicht

SCHNEELAST

- 2,10 kN/m²

WINDLAST

- Alle Windzonen möglich

ABMAßE/GEWICHTE

SC3000	1x2	2x2	3x2	4x2	5x2	6x2
Breite außen/innen (mm)	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Länge außen/innen (mm)	1100/975	2100/1975	3100/2975	4100/3975	5100/4975	6100/5975
Höhe außen/innen (mm)	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935
Gewicht (kg)	220	325	410	515	600	705

TÜREN

- SZ (stirnseitig 2-flügelig), 1950 x 1890 mm (lichte Maße: 1958 x 1855 mm)
- SZS (stirnseitig 2-flügelig), 1550 x 1890 mm (lichte Maße: 1558 x 1855 mm)
- SE (stirnseitig 1-flügelig), 1150 x 1890 mm (lichte Maße: 1158 x 1855 mm)
- LE (längsseitig 1-flügelig), 1150 x 1890 mm (lichte Maße: 1158 x 1855 mm)
- Einstieghöhe: ca. 120 mm
- Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilzylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
- Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium

ANLIEFERUNG

- Zerlegte oder montierte Anlieferung