

# Technische Beschreibung

## ContainerCombination SCC2400

### KONSTRUKTION

- Einfache Montage in kürzester Zeit
- Abstandhalter zur Bodenbelüftung
- Best-Point-Technologie (Verbindungsverfahren, Zinkschicht wird nicht verletzt)

### MATERIAL

- Verzinktes Stahlblech S275 1.0242
- Oberfläche: feuerverzinkt, Schichtdicke min. 10 µm
- Trapezblechdicke: 0,8 mm
- Profildicken: 1,5 mm bzw. 2 mm

### OSB-BODEN

- OSB/3 Platte zur Verwendung für tragende Zwecke im Feuchtbereich gemäß EN 300
- Plattendicke: 18 mm
- Belastbarkeit: 500 kg/m<sup>2</sup>
- Vollständig PMDI (formaldehydfrei) verleimt, emissionsarm (E1)
- Schädlingsfreiheit wird garantiert (IPPC-Standard)
- Europäische Baustoffklassifizierung nach EN 13501-1: D - s2, d0

### SCHNEELAST

- 2,00 kN/m<sup>2</sup>

### WINDLAST

- Nur Windzone 1+2 (Binnenland)

### ABMAßE/GEWICHTE

| SCC2400                   | 3x4       | 3x6       | 4x4       | 4x6       | 5x4       | 5x6       |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Breite außen/innen (mm)   | 4200/4075 | 6300/6175 | 4200/4075 | 6300/6175 | 4330/4205 | 6560/6435 |
| Länge außen/innen (mm)    | 3100/2975 | 3100/2975 | 4100/3975 | 4100/3975 | 5100/4975 | 5100/4975 |
| Höhe außen/innen (mm)     | 2445/2280 | 2445/2280 | 2445/2280 | 2445/2280 | 2660/2280 | 2660/2280 |
| Höhe unterhalb Rinne (mm) | 2120      | 2120      | 2050      | 2050      | 2220      | 2220      |
| Gewicht (kg)              | 755       | 1070      | 945       | 1345      | 1175      | 1705      |

### TÜREN

- LE (längsseitig 1-flügelig), 1150 x 2235 mm (lichte Maße: 1158 x 2200 mm)
- LZ (längsseitig 2-flügelig), 1950 x 2235 mm (lichte Maße: 1958 x 2200 mm)
- Einstieghöhe: ca. 120 mm
- Mit Einsteckschloss (nach DIN 18251-1) und Profilzylinder (PZ 25/25), inklusive 3 Schlüssel
- Kurzschild und Türdrückerpaar aus Aluminium

### ANLIEFERUNG

- Zerlegte Anlieferung