

## Nass-/Trockensauger - Wechselstrom

### ATTIX 965-21 SD XC

Art. Nr. 302002902

Mit dem zweimotorigen Nass-/ Trockensauger ATTIX 965-21 SD XC vervollständigt Nilfisk das obere Ende der Nass-/Trockensauger.

Die neueste Generation von XtremeClean, dem vollautomatischen Filterabreinigungssystem, erhöht die Effizienz und verringert die Wartungskosten.



| Technische Daten  |            |                 |
|-------------------|------------|-----------------|
| Luftmenge         | (l/min.)   | 2 x 3600        |
| Unterdruck        | (mbar/kPa) | 250/25          |
| Leistung Pmax     | (W)        | 2 x 1500        |
| Leistung PIEC     | (W)        | 2 x 1200        |
| Arbeitsgeräusch   | (dB(A))    | 67              |
| Behältervolumen   | (l)        | 50              |
| Netzanschluss     | (V/~/Hz)   | 230/1/50-60     |
| Abmessungen LxBxH | (mm)       | 615 x 690 x 990 |
| Gewicht           | (kg)       | 35              |
| Kabellänge        | (m)        | 10              |

| Lieferumfang                                |           |
|---|-----------|
| Filterelement, PET-Nanofaser, Ø275 x 187 mm | 107400562 |
| Entsorgungssack, 1 Stk.                     | 302001480 |



- Zwei Motoren für hohe Leistung
- Edelstahlbehälter mit robustem Fahrwerk
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz

| Produktvorteile   |   |
|---|---|
| Xtreme Clean - Vollautomatisches Filterabreinigungssystem | Die vollautomatische Filterabreinigung der nächsten Generation sorgt für hohe Effizienz und verhindert Leistungsverlust durch verringerte Luftzirkulation   |
| Absetzbarer Behälter mit Lenkrollen                       | Mittels eines Hebels wird der Auffangbehälter gelöst und abgesetzt, so dass er zum Entleeren davon gerollt werden kann. Alternativ kann der Behälter über die optional erhältliche Aufhängung mit einem Gabelstapler gefasst und zum Entsorgungsbereich gefahren werden |
| Zweimotoriger Antrieb                                     | Hohe Saugleistung   |
| Antistatisch (vorbereitet)                                | Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen   |
| Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik                    | Zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät. Mit der zusätzlichen Einschaltautomatik wird der Sauger durch das Elektrowerkzeug an- und abgeschaltet  |
| Filterelement, PET-Nanofaser                              | Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen; Abscheidegrad mindestens 99,9%  |
| Drehzahlregulierung                                       | Immer nur so viel Saugleistung wie auch notwendig   |
| Zubehörhalter   | Hält das Zubehör stets griffbereit  |
| Kabelhalter   | Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels  |
| Multifit- Zubehörsystem                                   | Jedes Zubehör passt an jeden Sauger   |
| Softstart   | Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden  |