

Nass-/Trockensauger - Wechselstrom

ATTIX 791-2M/B1

Art. Nr. 302001537

Unser Sauger ATTIX 791-2M/ B1 ist für M- Klasse Stäube zugelassen.

Ferner besitzt dieser Sauger eine Zulassung für das Arbeiten in Umgebungen mit explosionsgefährdeten Stäuben gemäß ATEX Zone 22.



Technische Daten		
Luftmenge	(l/min.)	3800
Unterdruck	(mbar/kPa)	250/25
Leistung Pmax	(W)	1500
Leistung PIEC	(W)	1200
Arbeitsgeräusch	(dB(A))	59
Behältervolumen	(l)	70
Netzanschluss	(V/~/Hz)	230/1/50-60
Abmessungen L x B x H	(mm)	605 x 580 x 970
Gewicht	(kg)	25
Kabellänge	(m)	7,5



- Langlebiger EC-Motor
- Zugelassen für Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22
- Zugelassen für das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben der Klasse M

Lieferumfang	
Saugschlauch [Ø27 mm x 3,5 m]	48132
Papier-Filtersack, 1 Stk.	302001486
Filterelement, PET, Ø185 x 140 mm	302000490
Motorkühlluftfilter	302000491
Werkzeugadapter	18195

Produktvorteile	
Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik	Zum Einstecken von Elektrowerkzeugen direkt am Gerät. Mit der zusätzlichen Einschaltautomatik wird der Sauger durch das Elektrowerkzeug an- und abgeschaltet
Sicherheitssauger für die Staubklasse L und M sowie Zone 22	Alle nicht krebserregenden Stäube mit MAK-Werten > 0,1 mg/m³ und/oder brennbare Stäube aus Zone 22 können abgesaugt werden
Antistatisch	Verhindert Stromschläge und Verschmutzungen die durch elektrische Aufladung entstehen
Softstart	Sanfter Start des Motors; Anlaufstrom wird niedrig gehalten, Spannungsabfall vermieden
Drehzahlregulierung	Immer nur so viel Saugleistung wie auch notwendig
PET Filterelement	Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz ohne den Nassfilter einsetzen zu müssen; Abscheidegrad mindestens 99,9%
Zubehörhalter	Hält das Zubehör stets griffbereit
Kabelhalter	Sichere Aufbewahrung des Elektrokabels
Edelstahlbehälter	Korrosionsbeständiger, langlebiger Behälter