



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 9384 ESD-Eurokastenwagen



Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge). Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Schraubkonstruktion. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 4 Lenkrollen mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) elektrisch leitfähig. Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 5 Etagenrahmen mit 5 elektrisch leitfähigen Holzwerkstoffplatten, Rand 7 mm hoch, für je 3 Eurokästen 600 x 400 mm, variabel einschraubbar, Raster 100 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 80 kg.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Ladeflächenhöhe (mm)	317, 617, 917, 1217, 1517
Nutzflächenlänge (mm)	1240
Nutzflächenbreite (mm)	610
Gesamtlänge (mm)	1372
Gesamtbreite (mm)	685
Gesamthöhe (mm)	1686
Bereifung	TPE-ESD
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	123
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976493848