

# TECHNISCHES DATENBLATT



ARTIKEL

**POLYPROPYLEN BINDEMittel**

Öl Aufnahmekapazität L/KG*:	<b>185</b>
Wasser Aufnahmekapazität L/KG*:	<b>0</b>
Netto gewicht/VE:	<b>7</b>
Anzahl VE/Palette:	<b>10</b>

\* Die Aufnahmekapazität ist bestimmt nach EDANA-Norm : die Bindemittel werden 2 Minuten in Öl 20W50 mit einer Temperatur von 25°C getaucht und man lässt sie anschließend während 2 Minuten abtropfen

## WB15B

Beutel mit 2 Sperren Ø13CMX5M

### ANWENDUNG

<b>WEIß HYDROPHOB</b>	Absorbiert alle flüssigen Kohlenwasserstoffe und deren Derivate wie Benzin, Diesel, Benzol, Toluol, Azeton usw
<b>ABSOLUTE FIBER</b>	Standard Aufnahmekapazität. Eingrenzung von Gefahrzonen und Ausbreitung der Flüssigkeiten zu verhindern.
<b>Sperren</b>	Andwendung zue Vorbeugung, Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen auf Flüssen und aller Wasserflächen (in Häfen, Lagunen, Becken, Seen, usw)
<b>ABSOLUTE FIBER</b>	Standard Aufnahmekapazität. Anwendung zu Vorbeugung, Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen auf Flüssen und Wasserflächen.

### WARUM BINDEMittel AUS POLYPROPYLENFASERN?

Die ölbindenliese bieten folgende Vorteile :

- Eine außergewöhnliche Aufnahmekapazität (bis zum 25-fachen des Eigengewichts)
- Je nach Anwendungsgebiet werden Bindevliese eingesetzt, die nur Öl aufsaugen (aber kein Wasser), oder welche die alle Flüssigkeiten aufsaugen, inklusive Chemikalien.

Deren Verbrauch und deren Entsorgung sind besonders Zeit und Kostensparend :

- Dank ihres leichten Gewichts sind diese schnell einzusetzen und Zeitsparend
- Sie entwickeln keinen Staub und brauchen nicht gekehrt zu werden
- Im Präventivensatz beugen sie vor Rutschgefahr
- Im Gegensatz zu den Granulaten ist die Verbrauchsmenge immer kontrollierbar
- Die Bindemittel haben einen guten Brennwert bei deren Entsorgung. Es entstehen weniger als 0,05% Aschenrückstände

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**TRANSPORT:** Nicht durch Vorschriften bestimmt. Keine Frostgefahr. Man soll es vermeiden die Produkte bei einer Temperatur von mehr als 160°C zu lagern.

**SICHERHEIT** Das Produkt ist nicht gefährlich. Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf das Sicherheitsdatenblatt.

**LAGERUNG** Trocken und Hitzequellen entfernt lagern

**ENTSORGUNG:** Die Entsorgung des Bindemittels beruht auf den Vorschriften für die Entsorgung der aufgenommenen Flüssigkeiten.

### WICHTIG

*Die Angaben dieses Datenblatts stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen zur reinen Information und infolgedessen schließen keine Garantie unsererseits ein, namentlich in Falle von Verletzungen von Rechten von Dritten im Rahmen der Verwendung unseres Produktes.*