

IMPACT 200


HEBELIFT FÜR BESONDERE ANFORDERUNGEN

LASTEN GREIFEN, KIPPEN UND DREHEN

Der Impact 200 übernimmt die schweren Aufgaben: Er handelt Lasten bis 200 Kg. Wechselbatterien ermöglichen den 24-Stunden-Einsatz.

Für den Impact 200 bieten wir eine umfassende Palette an elektrischen Werkzeugen, mit denen beispielsweise Rollen oder Fässer per Fernbedienung bewegt werden können - So entstehen neue Möglichkeiten in Produktionsabläufen.

Drei Masthöhen können mit unterschiedlichen Fahrwerken, sowie verschiedenen Rädern kombiniert werden. Auch flexible Beine mit einer Breite von 450-610 mm oder 650-810 mm (Typ 1 & 2) können eingesetzt werden. Dazu ist eine umfangreiche Auswahl an Hebezeugen für verschiedenste Anwendungen erhältlich.



HOVMAND
LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

IMPACT 200

BEINTYPEN

Standard	Flex - Typ 1 & 2
	

HEBEZEUGE AUS EDELSTAHL

Plattform Edelstahl	Dorn	Doppeldorn	Kranarm	Gabel
				
Rollenmanipulator- ma.	Rollenmanipulator- el.	Quick Clamp - drehen	Linear greifen/drehen	Linear greifen/kippen
				

Typ	Kapazität	Hubhöhe	Gesamthöhe	Hubgeschwindigkeit	Batterien	Gewicht
	kg	mm	mm	mm/sek	V / AH	kg
200 L	200	1232	1567	125	24/9	55
200 M	200	1641	1976	125	24/9	57
200 H	200	2041	2376	125	24/9	59


RÄDER

Standard (Beinlänge 500 mm):
Vorderräder, Starr Ø80 mm
Hinterräder, Lenkrollen Ø125 mm mit Fußbremse

Flex (Beinlänge 500, 650 oder 850 mm):
Vorderräder, Starr Ø80 mm oder Doppellenkrollen Ø50 mm (max 130 kg)
Hinterräder, Lenkrollen Ø125 mm mit Zentralbremse



SIEHE VIDEOS:
WWW.YOUTUBE.COM/HOVMANDIMPACT



HOVMAND
LIFTING & MOVING TECHNOLOGY

HOVMAND GMBH • RUPERT-MAYER-STR. 44 • DE-81379 MÜNCHEN
HOVMAND A/S • RUSTKAMMERVEJ 10 • DK-4180 SORØ
TELEFON +49 89 72498652 • MAIL@HOVMAND.COM • WWW.HOVMAND.COM