

Heißwasser Hochdruckreiniger

MH 5M-210/1100 X


Art. Nr. 107146950

EAN: 57 11145 27515 8

Die Reihe MH 5M bietet hohe Reinigungswirkung und niedrige Betriebskosten dank einer optimalen Reinigungs- und Heizleistung. Der MH 5M ist das ideale Heißwassergerät für mittelschwere und regelmäßige Reinigungsaufgaben in kundennahen Bereichen wie der Automobil- und Transportbranche sowie in Landwirtschaft und Industrie.



(Abb. MH 5M)



3 Jahre Gewährleistung
auf Nilfisk Industriepumpen

Technische Daten

Druck	bar/MPa	210/21
Reinigungswirkung	Impact	6,1
Wasserleistung Q_{\max}/Q_{iec}	l/Std	1100/1050
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	40
Pumpendrehzahl	U/min	1450
Wassertemperatur	°C	90/150
Brennstoffverbrauch, $\Delta T=45^\circ\text{C}$	kg/Std	4,7
Brennstoftank	l	30
Abmessungen	LxBxH (mm)	1188 x 700 x 1020
Gewicht	kg	179
Elektrischer Anschlusswert	kW	7,9
	V/~/Hz/A	400/3/50/13,5
Netzkabel	m	5
Düsengröße		0550

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit Eco-Energiesparmodus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
 - Messingzylinderkopf
 - 3 Keramikkolben für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
 - Druckgesteuertes Regelsystem
 - Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
 - Öltank mit Ölstandsanzeige
 - Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand bzw. Brennstofffüllstand
 - Interne Diagnosefunktion

Lieferumfang

HD-Schlauch (DN8)-20m	301001101
Schlauchtrommel	•
Ergo 2000 Pistole	106403122
Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse	106403010
Tornado Plus Düse	101119743

Produkteigenschaften

Automatik Start/Stopp	Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer
Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher	Nilfisk Wärmetauscher sind von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert – eine Garantie für hohe Leistungsfähigkeit und niedrige Betriebskosten
Pumpenölstands-/Brennstoffanzeige	Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Display des Bedienpanels
Service-Anzeige	Einfache Überwachung der Wartungs- und Serviceintervalle
Flammüberwachung	Überwacht die Flamme im Brenner
HD-Reinigungsmittelsystem	Reinigungsmitteltank 2 x 10 Liter; Dosierung über Bedienpanel am Gerät
Schlauchtrommel	HD-Schlauch ist schnell und sauber aufgeräumt; Schutz vor möglichen Beschädigungen

