


## Heißwasser Hochdruckreiniger

### MH 8P-180/2000 FA

Art. Nr. 107146970

EAN: 57 11145 27528 8

Der MH 8P vereint kraftvollen Druck mit hoher Wasserleistung, wie sie für die Reinigung extrem starker Verschmutzungen in der Landwirtschaft, auf dem Bau, im Transportwesen oder der Industrie benötigt wird. Neben der überzeugenden Reinigungswirkung macht insbesondere die hohe Schwemmleistung den MH 8P zum idealen Partner für anspruchsvollste Reinigungsaufgaben.



(Abb. MH 8P)

**3 Jahre Gewährleistung**  
 auf Nilfisk Industrierpumpen

| Technische Daten                            |            |                   |
|---------------------------------------------|------------|-------------------|
| Druck                                       | bar/MPa    | 180/18            |
| Reinigungswirkung                           | Impact     | 10,6              |
| Wasserleistung $Q_{max}/Q_{iec}$            | l/Std      | 2000/1950         |
| Max. Wasserzulauftemperatur                 | °C         | 40                |
| Pumpendrehzahl                              | U/min      | 1450              |
| Wassertemperatur                            | °C         | 90/150            |
| Brennstoffverbrauch, $\Delta T=45^{\circ}C$ | kg/Std     | 8,9               |
| Brennstofftank                              | l          | 30                |
| Abmessungen                                 | LxBxH (mm) | 1188 x 700 x 1045 |
| Gewicht                                     | kg         | 219               |
| Elektrischer Anschlusswert                  | kW         | 14,7              |
|                                             | V/~ /Hz/A  | 400/3/50/25       |
| Netzkabel                                   | m          | 5                 |
| Düsengröße                                  |            | 1200              |

| Lieferumfang                                  |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| HD-Schlauch (DN12)-10m                        | 101406186 |
| Ergo 3000 Pistole mit Drehgelenksverriegelung | 106402190 |
| Tornado Plus Strahlrohr ohne Düse             | 106403010 |
| Tornado Plus Düse                             | 101119758 |

- EcoPower Wärmetauscher (>92% Wirkungsgrad) mit Eco-Energiesparmodus sorgt für niedrige Brennstoffkosten
- Messingzylinderkopf
- 4 Keramikkolben für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Flussgesteuertes Regelsystem
- Innovatives Design mit 4 großen Rädern gewährleistet überzeugende Mobilität
- Öltank mit Ölstandsanzeige
- Warnsystem bei niedrigem Pumpenölstand bzw. Brennstofffüllstand
- Interne Diagnosefunktion
- Benutzerfreundliches Bedienfeld

| Produkteigenschaften                   |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatik Start/Stop                   | Spart Energie und verlängert die Produktlebensdauer                                                                                                      |
| Hocheffizienter EcoPower Wärmetauscher | Nilfisk Wärmetauscher sind von EUnited für ihren hohen Wirkungsgrad zertifiziert – eine Garantie für hohe Leistungsfähigkeit und niedrige Betriebskosten |
| Pumpenölstands-/Brennstoffanzeige      | Kontroll-/Sicherheitsanzeige im Display des Bedienpanels                                                                                                 |
| Service-Anzeige                        | Einfache Überwachung der Wartungs- und Serviceintervalle                                                                                                 |
| Flammüberwachung                       | Überwacht die Flamme im Brenner                                                                                                                          |
| HD-Reinigungsmittelsystem              | Reinigungsmitteltank 2 x 10 Liter; Dosierung über Bedienpanel am Gerät                                                                                   |

