



Ameise PTE 1.5 Li-Ion

Elektro-Deichselhubwagen (1,500 kg)

PTE 1.5 Li-Ion

Der stärkste Helfer im Handhubwagen-Segment.

Für maximale Effizienz beim Palettentransport.

Unsere wendigen und vielseitigen Handhubwagen Ameise® PTE 1.5 sind wahre Allroundtalente, wenn es um das wirtschaftliche Heben und Verahren von Gütern geht. Mit ihrer vollelektrischer Fahr- und Hubfunktion eignen sie sich perfekt zur Be- und Entladung von Lkw sowie als Lkw-Mitnahmeggerät.

Dank ihrer kompakten Bauweise und extrem niedrigem Eigengewicht überzeugen die Elektro-Hubwagen besonders in engen und gewichtssensiblen Umgebungen. Curve Control, die automatische Geschwindigkeitsreduktion in Kurven, und der Turtle-Button für kontrollierten Schleichfahrttransfer sorgen für maximale Sicherheit beim Arbeiten.

Die wartungsfreie 24 Volt Lithium-Ionen-Batterie besticht mit hoher Lebensdauer und beeindruckender Performance. Ein ergonomischer Multifunktionsdeichselgriff macht die Handhabung für den Bediener besonders angenehm.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Stärkster vollelektrischer Handhubwagen seiner Klasse.
- Ideal für die Be- und Entladung von Lkw sowie als Mitnahmeggerät.
- Wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie mit externem Ladegerät.
- Schnelle Batteriewechsel für höchste Verfügbarkeit.
- Zuverlässige Betreuung durch den Jungheinrich-Service.

Ihr Ameise Fahrzeug für maximalen Kundennutzen.

Preiswert

Beste Leistung zum kleinen Preis.

- Optional erhältliche Wechselbatterie für längere Einsätze und Mehrschichtbetrieb.
- Schnelle und einfache Batteriewechsel dank Stecksystem.
- Im Lieferumfang enthaltenes externes Ladegerät für hohe Verfügbarkeit und schnelles Zwischenladen.
- Wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie mit integrierter LED-Ladestandsanzeige.
- Hohe Kosteneffizienz durch längere Lebenszyklen und Wartungsfreiheit.
- Effiziente Ladeprozesse ohne teure Ladeinfrastruktur.

Zuverlässig

Robuste Qualität für vielfältige Anwendungen.

- Automatischen Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven durch curveCONTROL-Funktion.
- Schleichfahrttransfer zum sicheren Manövrieren auch bei hoch gestellter Deichsel.
- Starkes Stahlgehäuse zum Schutz vor Verletzungen im Fußbereich.
- CAN-Bus Fehlersuche zur Sicherung des störungsfreien Fahrzeugbetriebs.
- Pin-Code-Zugang zur Vermeidung der Nutzung durch unautorisierte Personen.

Komfortabel

Maximaler Bedienkomfort bei jedem Einsatz.

- Steuerung sämtlicher Fahr- und Hubfunktionen über den ergonomischen Multifunktionsdeichselgriff.
- LCD-Display mit übersichtlich angeordneten Kontrollanzeigen wie Batterieladeanzeige und Betriebsstundenzähler.
- Schnelle und zuverlässige Lieferung von Ersatzteilen im Bedarfsfall.
- Betreuung durch den Jungheinrich Kundendienst mit mehr als 3.000 Servicetechnikern weltweit.

Übersicht

Immer die beste Wahl.

Name	Tragfähigkeit/Last	Fahrgeschwindigkeit	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
PTE 1.5 Li-Ion (540mm)	1500 kg	4,8 km/h	2000 mm	0,02 m/s
PTE 1.5 Li-Ion (685mm)	1500 kg	4,8 km/h	2000 mm	0,02 m/s