



Ameise PTE 1.3 Li-Ion

Elektro-Deichselhubwagen (1,300 kg)

PTE 1.3 Li-Ion

Der zuverlässige Mittelklasse-Handhubwagen.

Für höchste Produktivität beim Palettentransport.

Die vielseitigen und praktischen Handhubwagen Ameise® PTE 1.3 sind optimale Einstiegsmodelle in das Segment der Elektro-Hubwagen. Dank ihrer vollelektrischen Fahr- und Hubfunktion eignen sie sich ideal zur Be- und Entladung von Lkw im Lager- und Filialeinsatz sowie als Lkw-Mitnahmeggerät.

Lithium-Ionen-Technologie in Kombination mit einer kompakten Bauweise und extrem niedrigem Eigengewicht garantieren höchste Effizienz beim Transport von Paletten. Vor allem in engen Räumen und gewichtssensiblen Umgebungen überzeugt die Ameise® mit ihrem kleinen Wendekreis.

Die 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie garantiert anhaltende Performance und maximale Verfügbarkeit, während die Boost- und Opportunity-Ladefunktion eine weitere Leistungssteigerung verspricht. Einfache wie intuitive Handhabung machen den Hubwagen zum unverzichtbaren Helfer.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Solides Mittelklasse-Fahrzeug für den vollelektrischen Transport.
- Ideal für die Be- und Entladung von Lkw sowie als Mitnahmeggerät.
- 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie mit externem Ladegerät.
- Schnelle Batteriewechsel für hohe Verfügbarkeit und Flexibilität.
- Zuverlässige Betreuung durch den Jungheinrich-Service.

Ihr Ameise Fahrzeug für maximalen Kundennutzen.

Preiswert

Beste Leistung zum kleinen Preis.

- 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie mit integrierter LED-Ladestandsanzeige.
- Optionale Wechselbatterie für verlängerte Einsatzzeiten und Mehrschichtbetrieb
- Schneller und unkomplizierter Batteriewechsel dank Stecksystem.
- Hohe Kosteneffizienz durch längere Lebenszyklen und Wartungsfreiheit.
- Maximale Verfügbarkeit und extrem kurze Ladezeiten.
- Effiziente Ladeprozesse ohne teure Ladeinfrastruktur.

Zuverlässig

Robuste Qualität für vielfältige Anwendungen.

- Gute Bodenhaftung der Einzellasträder für sichere Einsätze im Innen- und Außenbereich.
- CAN-Bus Fehlersuche zur Sicherung des störungsfreien Fahrzeugbetriebs.
- Optimaler Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit durch IP 54-Controller und Stecker.
- Einfache Handhabung durch das für Links- und Rechtshänder geeignete, ergonomische Bedienelement.
- Verstärkte Bremsanlage für mehr Sicherheit bei Schräglagen und beim Rampeneinsatz.

Komfortabel

Maximaler Bedienkomfort bei jedem Einsatz.

- Offene Bauweise für leichten Zugang zu allen Fahrzeugkomponenten.
- Optimal an den Bediener angepassten Deichselarm mit klarer Farbcodierung und verschleißfreien Tastensymbolen für intuitive Bedienung.
- Magnetschloss statt Schlüssel.
- Schnelle und unkomplizierte Lieferung von Ersatzteilen im Bedarfsfall.
- Betreuung durch den Jungheinrich Kundendienst mit mehr als 3.000 Servicetechnikern weltweit.

Übersicht

Immer die beste Wahl.

Name	Tragfähigkeit/Last	Fahrgeschwindigkeit	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
PTE 1.3 Li-Ion (550mm)	1300 kg	5 km/h	1995 mm	0,03 m/s
PTE 1.3 Li-Ion (550mm)	1300 kg	5 km/h	2095 mm	0,03 m/s
PTE 1.3 Li-Ion (685mm)	1300 kg	5 km/h	1995 mm	0,03 m/s
PTE 1.3 Li-Ion (685mm)	1300 kg	5 km/h	2095 mm	0,03 m/s