

WILMS Heizzentrale HZ 190 mit Abgasführung

Die Wilms Heizzentrale HZ 190 ist die ideale Lösung bei vielfältigen Heiz- und Lüftungsproblemen. Einsatzgebiet ist die Beheizung von Neubauten und Winterbauprojekten in der Bauindustrie sowie von Festzelten, Sport- und Werkshallen oder Lagerräumen.

Einfache Inbetriebnahme und die voll- automatische Funktion mit serienmäßigem Feuchtraumthermostat macht die Heizzentrale sofort einsatzbereit.

Das verzinkte Chassis ermöglicht Transport sowohl mit Gabelstaplern als auch mit Hubwagen. Stabile Oesen für den Krantransport sind ebenfalls serienmäßig vorhanden.

Alle Bedienungselemente und der Brenner sind geschützt hinter abschließbaren Türen mit Öffnungen für Kabel und Brennstoffleitungen untergebracht.

Eine leistungsstarke Oelvorwärmung sorgt für einen störungsfreien Betrieb auch bei kalten Aussentemperaturen.

Ausserhalb der Heizsaison können die Geräte platzsparend gestapelt gelagert werden.

Als Zubehör ist ein Ansaugstutzen für den Umluftbetrieb lieferbar.

Technische Daten:

Nennwärmeleistung:	170 kW
Luftleistung:	12.000 m ³ /h
Pressung max.	600 Pa
Verbrauch (Heizöl EL / Petroleum) ca.:	15,5 kg
Elektro-Anschluss:	3 x 400 V / 50 Hz
Nennstrom:	7,5 A
Nennleistung:	3,0 kW
Abgasrohr Ø:	200 mm
Ausblasstutzen Ø (Standard):	600 mm
Abmessungen (L x B x H):	2.400 x 800 x 1.370 mm
Gewicht:	545 kg
EAN-Nr.:	4027 755 701 903
Bestell-Nr.:	1270190



Bedientableau



Ölbrenner mit Ölvorwärmung



Ansaugstutzen für Umluftbetrieb

