


BR 712 025

ClassicLine ручной душ для глаз с одной душевой распылительной головкой, для настенного и настольного монтажа



Техническое описание

B-SAFETY ClassicLine ручной душ для глаз с одной душевой распылительной головкой, для настенного и настольного монтажа.

- Ручка, имеющая эргономичный дизайн со встроенным фиксирующим спусковым механизмом из синтетического материала, не закрывающийся самостоятельно клапан.
- Широкоструйная высокопроизводительная распылительная душевая головка с пластиковой сетчатой перегородкой, слабой степенью покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльную плотнозакрывающуюся крышку с захлопывающимся механизмом.
- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 7 л/мин. для образования соответствующей нормам формы струи при заданном рабочем диапазоне давления потока от 1,5 до 5 бар.
- Интегрированный клапан предотвращения обратного потока для защиты питьевой воды от загрязнения.
- Шланг с обмоткой из нержавеющей стали, длиной 1,5 метра, подсоединение накидной гайкой с резьбой 1/2", испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.
- Стабильное фиксирование и позиционирование душа, включающее набор для крепления с гайкой M28x1,5x80 мм и 2 винтами M5 для труднодоступного монтажа, герметизация поверхности стены и стола посредством специального уплотнения.
- Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, покрытый самоклеющейся плёнкой ПВХ, габаритный размер 100 x 100 мм, дальность распознавания 10 метров.
- Высота установки: 770 мм (± 200 мм).
- Согласно BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 и DIN EN 1717.
- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-2:2006.
- Испытано и допущено нормами DIN-DVGW.

Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный
Номер артикула: BR 712 025

Технические данные

Материал:	Латунь, синтетический материал
Цвет:	Серый, B-SAFETY зеленый (аналогичный RAL 6024)
Рабочее давление потока жидкости:	1,5 до 5 бар
Объёмный расход:	7 л/мин.
Подключение воды:	Накидная гайка, резьба 1/2"
Размеры (В x Ш):	240 x 65 мм
Шланг:	Шланг с оплёткой из нержавеющей стали DN 10, длина 1500 мм
Высокотехнологичная душевая распылительная головка:	Синтетический материал
Объёмный расход:	Автоматический регулятор объема (7 л/мин.)
Защита питьевой воды:	Клапан предотвращения обратного потока

Соответствие нормам

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2014

Допуски

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- ГОСТ-Р, Сертификат-Nr. 0615463

Обзор модели

BR 712 025	ClassicLine ручной душ для глаз с одной душевой распылительной головкой для настенного и настольного монтажа
-------------------	--

Дополнительное оборудование и принадлежности для ручных душей безопасности

Обзор модели	Исполнение	Материал	Подключение воды	Отвод воды	Номер артикула
	Сервисное запирающее устройство для ручного глазного душа с демонтируемым спусковым рычагом.	Латунь	внутренняя резьба 1/2"	внешняя резьба 1/2"	BR 710 100
	Нашланговый тормоз / утяжелитель для шланга. Размеры: 60 x 40 мм	-	-	-	BR 710 380
	Шланг подключения для глазных душей, с оплёткой из нержавеющей стали, различной длины: 1000 мм => BR710410 1500 мм => BR710415 2000 мм => BR710420 3000 мм => BR710430	Нержавеющая сталь	внутренняя резьба 1/2"	внутренняя резьба 1/2"	BR 710 410 BR 710 415 BR 710 420 BR 710 430
	Шланг подключения для глазных душей, с оплёткой из нержавеющей стали. С дополнительной прозрачной оплёткой из ПВХ для лёгкой очистки.	Нержавеющая сталь / ПВХ	внутренняя резьба 1/2"	внутренняя резьба 1/2"	BR 710 475
	Контроллер потока воды для глазных душей, класс защиты IP 65, электрическое подключение через кабель длиной 1,5 м.	Латунь	внутренняя резьба 1/2"	внутренняя резьба 1/2"	BR 710 810
	Термостатический смесительный клапан, диапазон настройки 20 - 43°C, защита от ожогов 43°C, объёмный расход максимально 20 л/мин.	Латунь	внешняя резьба 1/2" и внешняя резьба 3/4"	внешняя резьба 1/2" и внешняя резьба 3/4"	BR 710 940
	Комбинированная свето-звуковая система сигнализации ClassicLine для глазных и аварийных душей. Распределительная коробка с готовой электропроводкой включая реле. Электрическое подсоединение: 230 V - 50 Hz	-	-	-	BR 015 800