




Bodenwaage

7766, 7783, 2823

- Wägebrücke aus lackiertem Stahl
- Verschraubte Brückenplatte
- Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 2
- Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- Inklusive Terminal 3010 oder 3025 im Edelstahlgehäuse



Eigenschaften

Für den täglichen Einsatz in allen Anwendungsbereichen. Damit schwere Lasten schnell und effizient verwogen werden können.

Wägebrücke 2823

- ▶ Eichfähig Klasse III
- ▶ Wägebrücke aus lackiertem Stahl
- ▶ Verschraubte Brückenplatte
- ▶ Wägezelle aus vernickeltem Stahl, Schutzart IP 67
- ▶ Anschlusskasten aus rostfreiem Stahl, Schutzart IP 65
- ▶ Lastannahme entsprechend DIN 8119-4, Regellast 2
- ▶ Geeignet zum bodenebenen Einbau oder zum freien Aufstellen
- ▶ Messkabellänge 6 m (andere Kabellängen auf Anfrage)
- ▶ Optional mit Steckverbindung zum Terminal
- ▶ Mit allen eichfähigen Soehnle Professional Terminals kombinierbar

Terminals

- ▶ Kompaktes Gehäuse aus Edelstahl 1.4301, Schutzart IP67
- ▶ Integriertes Netzteil 100-240 V, 50 / 60 Hz
- ▶ Inkl. Wand-/Stativhalterung 2503.40.001

Basisterminal 3010.02.002

- ▶ Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 16 mm
- ▶ Drei LED rot / gelb / grün als Kontroll-Leuchten
- ▶ Einfache Bedienung über 10 Tasten
- ▶ Funktionen: Wiegen und Trieren, Zählen, Summieren, Kommissionieren, Entnahmeverwiegung, Dynamisches Schalten, Kontrollieren, Stückkontrolle, Dosieren
- ▶ Bis zu 3 Schnittstellensteckplätze für Optionen wie RS232, USB, Ethernet.
- ▶ Steckplatz für Profibus oder Profinet und I/O-Karte

Terminal 3025.01.001

- ▶ Schutzart IP67
- ▶ Gut ablesbares 3,5" TFT Farbdisplay (QVGA 320 x 240 Pixel)
- ▶ Einstellbare Hintergrundfarbe, dimmbar
- ▶ Kontrollfunktion als Ampel
- ▶ Große Gewichtsanzeige mit 11 mm Höhe
- ▶ Komfortable Bedienung über Folientastatur mit 10er Tastatur für alphanumerische Tasteneingabe, z.B. Tarahand
- ▶ 5 Anwenderprogramme: Wiegen und Trieren, Summieren und Kommissionieren, Zählen und Stückkontrolle, Kontrollieren, Dynamisches Schalten
- ▶ 4 Organisationsdatenspeicher z.B. für Artikel-, Kunden- oder Lieferscheinnr.
- ▶ Barcodemanagement mit Filterung und Multiscanfunktion

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Zifferschritt g	Tragfähigkeit kg	Höchstlast kg	Ausführung	
7766.22.001 Bodenwaage	Ja	100 200	3500	300 600	Mit 3010	
7766.23.001 Bodenwaage	Ja	200 500	3500	600 1500	Mit 3010	1500 x 1250
7766.24.001 Bodenwaage	Ja	500 1000	3500	1500 3000	Mit 3010	1500 x 1250
7783.22.001 Bodenwaage	Ja	100 200	3500	300 600	Mit 3025	
7783.23.001 Bodenwaage	Ja	200 500	3500	600 1500	Mit 3025	1500 x 1250
7783.24.001 Bodenwaage	Ja	500 1000	3500	1500 3000	Mit 3025	1500 x 1250
2823.22.001 Wägebrücke	Ja	100 200	3500	300 600	-	
2823.23.001 Wägebrücke	Ja	200 500	3500	600 1500	-	1500 x 1250
2823.24.001 Wägebrücke	Ja	500 1000	3500	1500 3000	-	1500 x 1250

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2510.24.001		Montagesatz, zur Fixierung bei aufgestellter Variante (2 Sätze pro Wägebrücke notwendig) (je 2 Fußplatten, Schrauben, Dübel und Scheiben, alle Plattformgrößen, bis 3.500 kg Tragfähigkeit)
2510.24.011		Montagesatz, zur Fixierung bei aufgestellter Variante (2 Sätze pro Wägebrücke notwendig) (je 2 Fußplatten, Schrauben, Dübel und Scheiben, Plattform 2.000 x 1.500 mm, 7.500 kg Tragfähigkeit)
2501.25.003		Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 1.500 x 1.250 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2501.05.003		Montageeinbaurahmen, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.500 x 1.250 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t
2505.05.003		Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.250 x 80 mm, lackiert, für Plattform 1.500 x 1.250 mm
2505.06.003		Auffahrrampe glatt 1.000 x 1.250 x 80 mm, Edelstahl rostfrei 1.4301, für Plattform 1.500 x 1.250 mm
2502.10.002		Rammschutz für alle vier Ecken, lackiert, Wägebrücke wird um 140 mm hochgesetzt (Ausführung in Edelstahl auf Anfrage)
2502.20.003		Untergestell für Hubwagentransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm
2502.21.003		Untergestell für Hubwagentransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm
2502.22.003		Untergestell für Gabelstaplertransport, lackiert, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm
2502.23.003		Untergestell für Gabelstaplertransport, Edelstahl, 4 Stellfüße, Libelle, 1.500 x 1.250 mm
2510.24.006		Variante Montageplatten für Rampen, Auffahrseite Längsseite, bis max. 1.500 mm (Variante in V4A auf Anfrage)
2516.01.005		Anschlusskasten in Schutzart IP 68, vergossen
2503.30.004		Tischhalter (in Verbindung mit Wand-/Stativhalter)
2792.40.001		Alibispeicher Micro-SD 4GB, als Bausatz (auch für Festwertspeicher und Software-Update)
2792.40.002		Alibispeicher Micro-SD 4GB, montiert (auch für Festwertspeicher und Software-Update)

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2563.21.001		Schnittstelle RS 232 als Bausatz
2563.21.002		Schnittstelle RS 232 montiert
2563.21.005		3. RS 232-Schnittstelle als Bausatz
2563.21.006		3. Schnittstelle RS 232, montiert
2550.03.002		Datenkabel, 9 pol. Verbindung 30xx – PC, Kabellänge 2 m
2550.00.008		Datenkabel, 9 pol. Verbindung 30xx – PC, Kabellänge 2 – 10 m
2795.12.002		Etikettendrucker mit Abschneidevorrichtung, Druckbreite bis 104 mm (Thermodirekt), RS 232
2795.12.004		Etikettendrucker mit Abschneidevorrichtung, Druckbreite bis 104 mm (Thermodirekt), USB
2795.20.001		Etikettendrucker, Druckbreite bis 108 mm (Thermodirekt / Thermotransfer)
2795.14.005		Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel), RS 232
2795.14.006		Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel), USB
2553.20.003		Handscanner kabelgebunden, inkl. Tischstativhalter u. Netzteil
2553.23.002		Handfunkscanner BluetoothTM, inkl. Akku, Basisstation, RS 232 Kabel und Netzteil
2550.03.007		Druckerkabel, 25 pol. für Drucker 2795.14 und 12.001, Kabellänge 2 m
2550.00.009		Druckerkabel, 25 pol. für Drucker 2795.14 und 12.001, Kabellänge 2 – 10 m
2550.03.010		Datenkabel für Scanner / Precisa / Drucker 2795.20, Kabellänge 2 m

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2563.47.001		USB-Schnittstelle als Bausatz
2563.47.002		USB-Schnittstelle montiert
2550.03.011		USB-Datenkabel, Verbindung 30xx – PC, Kabellänge 2 m
2563.49.001		RS 422 / RS 485 Schnittstellenmodul als Bausatz
2563.49.002		RS 422 / RS 485 Schnittstellenmodul montiert
2550.05.001		Steckverbindung mit Identchip als Bausatz, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige z. B. für Bodeneinbau
2550.05.002		Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige z. B. für Bodeneinbau
2550.05.004		Steckverbindung mit Identchip, gerader Stecker D=20 mm montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage u. Anzeige
2563.20.004		I/O-Modul Relais, als Bausatz mit Buchse und Kabelverschraubung
2563.20.006		I/O-Modul Relais, montiert mit Kabelverschraubung
2563.20.007		I/O-Modul PNP, als Bausatz mit Buchse
2563.20.009		I/O-Modul PNP, montiert mit Kabelverschraubung
2563.25.001		Profibus DP, als Bausatz
2563.25.002		Profibus DP, montiert
2563.48.002		EthernetIP (CIP) Schnittstelle 3010
2563.44.003		Analog Schnittstelle als Bausatz

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2563.44.004		Analog Schnittstelle montiert
2570.01.001		Spannungsversorgung UK montiert
2570.01.002		Spannungsversorgung US montiert
2570.01.003		Spannungsversorgung CH montiert
2563.00.008		Tastatureinschleifung USB, für RS 232 Waagenschnittstelle auf PC USB-Schnittstelle (Zusätzlich erforderlich ist ein Datenkabel, 9 pol. Verbindung 30xx – PC)
2550.03.020		USB Konverter USB auf RS 232
2564.20.005		PC Software Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode, kompatibel bis Windows 10)
2564.20.002		PC Software Scale Connecting, Softwareprogramm zur Übernahme Waagendaten in ein PC-Programm (kompatibel bis Windows 10)
2564.20.006		Software für Waagenanbindung an SAP R/3, für Waagenanbindung über RS 232, USB oder Ethernet
2564.10.003		CD PC-Serviceprogramm Druckbildgestaltung, Datensatz, Drucker einrichten (kompatibel bis Windows 10)
2562.01.004		Großanzeige LED 100 mm, 5 pol. Stecker mit 10 m Kabel
2562.12.001		Zweitanzeige LED 38 mm, 5 pol. Stecker mit 15 m Kabel
2562.70.002		Zweitanzeige LCD 20 mm, 5 pol. Stecker mit 2 m Kabel
2551.50.001		Kontrollampel 30xx, Anschlusskabel 1,5 m (I/O-Modul erforderlich)
2551.40.001		Kontrollampel 30xx, Netzkabel 2 m, Anschlusskabel 1,5 m (I/O-Modul erforderlich)
2507.01.002		Schutzhaube

Zubehör

Bestellnummer Ausführung	Beschreibung
2504.10.001	Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, lackiert, Höhe ~1.150 mm
2504.11.001	Stativ-Sockel, lackiert, 390 x 390 mm
2504.20.001	Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Edelstahl, Höhe ~1.150 mm
2504.21.001	Stativ-Sockel, Edelstahl, 390 x 390 mm
5751.01.001	Druckbildgestaltung, kundenspezifisch
5751.01.002	Datensatzgestaltung Kundenspezifisch
5751.01.004	Datensatz-/Druckbildaufspielung von vorhandenen Daten oder durch Bereitstellung
2501.35.003	Montageeinbaurahmen, lackiert, für Plattform 1.500 x 1.250 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t, geschweißt
2501.45.003	Montageeinbaurahmen, Edelstahl, für Plattform 1.500 x 1.250 mm, für Tragfähigkeit 3,5 t, geschweißt
2552.40.001	Relaisbox (I/O-Modul erforderlich) 2 Ausgänge / 4 Eingänge
2602.01.018	Kabelverlängerung bis zu 10 m (andere Längen auf Anfrage) für Wägebrücken mit Klemmenkasten mit einer Wägezelle 2890-93
2550.05.007	Identchip im Klemmenkasten mit 10 m Kabel (Bei Bestellung in Kombination mit einer Wägebrücke 2816, 2817, 2818, 2823, 2814, 2825, 2815)
2563.10.004	WLAN-Modul konfiguriert
2550.03.010	Datenkabel für Scanner / Precisa / Drucker 2795.20, Kabellänge 2 m